

SALSA

- Accessibilité
- Simplicité
- Liberté d'espace
- Ambiance
- Silence



SALSA

SALSA 18 (H)W
600 x 600
DISPONIBLE
AVRIL 2001

Génération Clim'
UNE NOUVELLE DIMENSION CLIM

Très silencieuse
Volets motorisés
Mise en régime rapide

Caractéristiques techniques

SALSA froid seul			18 W	24 W	28 W	36 WT
SALSA réversible			18 HW	24 HW	28 HW	36 HWT
Puissance frigorifique (1)	W		5270	7030	8205	10550
Puissance absorbée (froid)	W		2000	2800	2850	4300
Intensité maxi (froid)	A		10.2	13.5	13.4	7.5
Puissance calorifique (1)	W		5270	7030	8205	10550
Puissance absorbée (chaud)	W		2000	2500	2650	4100
Intensité maxi (chaud)	A		10.2	14	13.4	7.5
Débit d'air module interne (GV)	m ³ /h		780	1020	1140	1320
Débit d'air module externe	m ³ /h		3000	3000	3120	3120
Niveaux sonores (2)	module int.	dB(A)	32/34/36	34/36/38	36/38/40	39/41/43
	module ext.	dB(A)	42	45	45	45
Alimentation électrique (sur module extérieur)			220V - 1 ph - 50Hz + T			400V - 3 ph - 50Hz + T
Combiné et fusibles	Am		16	16	16	16
Raccordements électriques	mm ²		3G2,5	3G2,5	3G2,5	4G2,5
Liaisons électriques entre modules (non fournies)			3G2,5 + 2 x 0,75			
Liaisons frigorifiques isolées (raccords FLARE)	L maxi - H maxi	m	20/5	20/5	20/5	20/5
	ø asp. - ø liquide		1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"

Réfrigérant R 22

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Été : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C)

Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 24 BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A) / Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)

Équipement de série

Thermostat électronique (fil)	Inclus (2 piles LR fournies)
Timer	Inclus
Volets motorisés	Inclus
Sécurité BP - antigivre	Inclus
Arrêt de la ventilation pendant dégivrage (mode chaud)	Inclus
Pompe de relevage de condensats (h = 65 cm)	Inclus



TARIF HT

FROID SEUL		SALSA	18 W	24 W	28 W	36 WT
Code	module interne W(T)D		3903913	3903836	3903838	3903842
	module externe W(T)K		3903922	3903880	3903882	3903886
	grille		3943344	3943343	3943343	3943343
Prix de l'appareil standard	Code		C067032	C067059	C067075	C067091
	EURO		2372	2592	2745	3432
	FRF		15559.30	17002.41	18006.02	22512.44

REVERSIBLE		SALSA	18 HW	24 HW	28 HW	36 HWT
Code	module interne HW(T)D		3903914	3903837	3903839	3903843
	module externe HW(T)K		3903923	3903881	3903883	3903887
	grille		3943344	3943343	3943343	3943343
Prix de l'appareil standard	Code		C067040	C067067	C067083	C067105
	EURO		2727	2852	3050	3774
	FRF		17887.95	18707.89	20006.69	24755.82

SALSA		18 (H)W	24 (H)W	28 (H)W	36 (H)WT	Prix			
						Code	EURO	FRF	
Tuyauteries FLARE isolées	3 m	1/4" - 5/8"	●			3939214	91	596.92	
		3/8" - 5/8"		●	●	3939215	94	616.60	
		3/8" - 3/4"				●	3939216	109	714.99
	6 m	1/4" - 5/8"	●				3939219	135	885.54
		3/8" - 5/8"		●	●		3939220	140	918.34
		3/8" - 3/4"				●	3939221	173	1134.81
	9 m	1/4" - 5/8"	●				3939224	195	1279.12
		3/8" - 5/8"		●	●		3939225	203	1331.59
		3/8" - 3/4"				●	3939226	238	1561.18
	12 m	1/4" - 5/8"	●				3939229	236	1548.06
		3/8" - 5/8"		●	●		3939230	250	1639.89
		3/8" - 3/4"				●	3939231	303	1987.55
15 m	1/4" - 5/8"	●				3939234	275	1803.88	
	3/8" - 5/8"		●	●		3939235	295	1935.07	
	3/8" - 3/4"				●	3939236	338	2217.13	
Kit support module externe			●	●	●	●	3273508	91	596.92

Dimensions

SALSA	18 (H)W	24 (H)W	28 W	28 HW	36 (H)WT	
A	570	800	800	800	800	
B	570	800	800	800	800	
C	269	298	298	298	298	
D	870	870	870	870	790	
E	655	655	655	800	965	
F	320	320	320	320	320	
G	670	910	910	910	910	
H	670	910	910	910	910	
J	30	30	30	30	30	
Masse (kg)	mod. int.	23	35	35	35	35
	mod. ext.	61	62	60	65	81

