FRANÇAIS

**AVERTISSEMENT.** Installation, entretien et remisage de la pompe doivent être réalisés par un personnel qualifié afin d'éviter tout risque de blessure. Respecter toutes les réglementations locales en vigueur. Il est complètement inutile d'essayer de réparer la pompe sans avoir une parfaite connaissance de la technique et des matériaux.

**USAGE PRÉVU.** Pompe de type périphérique adaptée à un usage domestique, avec volume limité, capable de pomper de l'eau claire sans matières solides, fibres ou substances abrasives. Elle peut également être utilisée pour le pompage de liquides présentant des caractéristiques physiques et chimiques similaires à celles de l'eau claire, non explosifs et non corrosifs. Elle peut également être utilisée pour le pompage de liquides présentant des caractéristiques physiques et chimiques similaires à celles de l'eau claire, non explosifs et non corrosifs, à condition que la densité ne dépasse pas celle de l'eau et que la viscosité cinématique ne dépasse pas celle d'un liquide ayant une viscosité cinématique de 1 mm²/s. Ne pas utiliser les appareils sur le plan chimique.

**LIMITES D'UTILISATION ET DE PERFORMANCES.**

**P max.** 6 bar (600kPa)
**T max.** 35°C (+95°F)
**Température ambiante maximale admise** 40°C (+104°F)
**Humidité relative de l'air** MAX. 95%

**Les pompes peuvent contenir des petites quantités d'eau résiduelle provenant des tests d'étanchéité.**
**Faire consulter de toute urgence un électricien qualifié en cas de mauvais fonctionnement ou de panne.**

**INSTALLATION.** Le clapet antiretour doit être installé dans un lieu bien aéré, protégé contre les intempéries et où une température ambiante ne dépassant pas 35°C. Un outlet amorcage de la pompe à la base d'appui favorise l'absorption d'éventuelles vibrations créées par le fonctionnement de la pompe. Il est conseillé de monter des raccords flexibles sur les tuyaux d'aspiration et de refoulement. **Pompes fixe sur le sol sur la fondation voir. le guides pratic sur outil pratique.**

**Pour les installations exécutées à titre définitif dans les habitations pour usage extérieur, dans les bureaux de petits et dans des endroits similaires, le pompe doit être alimentée au moyen d'un dispositif différentiel (RCD) ayant un courant de déclenchement ne dépassant pas 30 mA. (cfr. 7.12.1 IEC 60335-2-41:96).**

**RACCORDEMENT ELECTRIQUE.**

**Ne pas effectuer les opérations suivantes si l'appareil est sous tension.**

**Le câble d'alimentation ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou par son service technique ou par une personne qualifiée pour éviter tout danger.**

**Ne pas utiliser la pompe si le câble d'alimentation est endommagé.**

**Ne pas transporter la pompe en la tenant par le câble d'alimentation.**

**Ne pas débrancher la pompe en tirant sur le câble d'alimentation.**

**Ne pas toucher la pompe avec les mains mouillées ou les pieds nus.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides ou de matériaux inflammables.**

**Ne pas utiliser la pompe dans des piscines, des bassins ou des fontaines.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides à des températures supérieures à celles indiquées.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des matières solides, des fibres ou des substances abrasives.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des substances explosives ou inflammables.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des substances corrosives.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des substances toxiques.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des substances radioactives.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des substances alimentaires.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des substances médicinales.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des substances cosmétiques.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des substances pharmaceutiques.**

**Ne pas utiliser la pompe pour le pompage de liquides contenant des substances biolog

| Modelo / Modelo / Model / Model / Modelo / Model / Modelo / Model / Μοντέλο / Μοντέλο / Mudanza / Μετακόμιση | Prevalencia / Hauteur d'élévation / Head up / Förderhöhe / Overwicht / Prevalenza Maximal pumphöjd / Manometrik yükseklik Напор / Напор | |
|---|---|---|
| | *Hmax (m) 2 polos* 50 Hz | *Hmax (m) 2 polos* 60 Hz |
| KPS 30/16 | 32.5 | 32.5 |
| KPF 30/16 - KPF 45/20 | 32.5 | 32.5 |

**ADVERTENCIAS: Tanto la instalación como la conexión eléctrica y la puesta en ejercicio de la bomba serán llevadas a cabo por personal especializado, atendiendo a las normas de seguridad pertenecientes a locales en vigor. El incumplimiento de estas instrucciones puede todos los derechos de la garantía además de poner en peligro a las personas y a las cosas.**

**EMPLEOS:** Bomba mod. perfecto apropiada para su empleo en la casa, de tama o reducido y capaces de desarrollar prevalencias altas para la alimentación hídrica, para trabajos peque os de jardinería, vaciado y llenado de cisternas. Se pueden utilizar asimismo para peque os trabajos industriales.

**LÍQUIDOS BOMBEADOS :** La máquina ha sido proyectada para bombear agua sin sustancias explosivas ni partículas sólidas o fibras, con una densidad equivalente a 1000 Kg/m³ y viscosidad cinemática igual a $1mm^2/s$. líquidos químicamente no agresivos.

**DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE EMPLEO:**

**P.max :** 6 bar (600kPa)
**T.F** -10°C - +50°C
**T.F C°:** 0 - +35°C uso doméstico
Electrodos-cable: EN 60335-2-41
**TA C°:** -10°C - +40°C
**Humedad relativa del aire:** MAX. 95%

**Tras las pruebas pueden quedar pequeñas cantidades de agua dentro de las bombas, por lo que se aconseja lavarlas un poco con agua limpia antes de su instalación definitiva.**

**INSTALACION:** Hay que instalar la bomba en una lugar bien aireado, protegida contra las inclemencias del tiempo y la temperatura ambiente no superior a 40°C. Se aconseja instalar un filtro en la boca de aspiración, esto podría servir para absorber las vibraciones provocadas al funcionar la bomba. Hay que evitar que mayores gastos lleven instalaciones demasiado complejas a las bocas de la bomba, a fin de no provocar roturas o deformaciones. **Se considera una buena norma colocar la bomba lo más cerca posible del líquido a bombear. Hay que instalar la bomba sobre un posición horizontal.**

**Las bombas, destinadas a fuentes para uso exterior, estanques de jardines y lugares afines, estarán alimentadas mediante circuito provisto de dispositivo de corriente diferencial, con corriente diferencial de funcionamiento nominal no superior a 30 mA.**

**(Cl. 7.12.1 IEC 60335-2-41:96).**

**CONEXION ELECTRICA:**

**Respetar rigurosamente los esquemas eléctricos indicados dentro de la caja de bornes.** Comprobar que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa del motor a alimentar, **Y QUE SEA POSIBLE REALIZAR UNA BUENA CONEXION DE TIERRA.** Para las instalaciones fijas las Normas Internacionales establecen el uso de interruptores seccionadores con base portafusibles. Los motores monofásicos están dotados de protección térmica incorporada y se pueden por tanto conectar directamente a la red. Los motores trifásicos hay que protegerlos con los relativos salvavidas proporcionados a la potencia del motor (consultar la tabla).

**PUESTA EN MARCHA: No poner en marcha la bomba sin haberla llenado antes totalmente con líquido.** Controlar que la tensión de alimentación corresponda a que la bomba está dotada regularmente, llenarla con agua limpia a través del agujero relativo, una vez quitado el tapón de carga que se encuentra en la parte alta de la bomba. Controlar que el sentido de rotación sea el correcto **y que la bomba funciona en seco.** A continuación se enrosca bien el tapón de carga. Dar tensión y controlar, por lo que respecta la versión trifásica, el sentido justo de rotación, es decir, al observar el motor desde el lado del ventilador, la dirección será como la de las agujas del reloj . En caso contrario invertir entre sí dos conductores de fase cualesquiera, después de haber desconectado de la corriente la bomba.

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:** Durante el funcionamiento normal la electrobomba no precisa de mantenimiento alguno. Quizá sea necesario limpiar algunas partes hidráulicas si se nota que ha perdido un poco de sus características **Solamente personal especializado y cualificado, que cumpla los requisitos establecidos por las normas especificas podrá desmontar la electrobomba.** Si fuera necesario trabajar en el interior del motor, quitar la tensión y controlar, además de desconectado la bomba de la corriente eléctrica.

**QUITAR Y SUBSTITUIR CABLE DE ALIMENTACION:**
Antes de efectuar esta operación comprobar que la electrobomba no esté conectada a la corriente eléctrica.





**A)Para la versión sin presóstato:** Quitar el cubreterminal de bornes destornillando para ello sus 2 tornillos. Destornillar los tres bornes L - N - ⏚ y sacar el cable marrón, el azul y el amarillo-verde del cable eléctrico.

**B)Versión con presóstato mod. QUIRA:**
- **traiga de cable eléctrico hasta la caja de bornes con enchufe**: quitar el tornillo de la tapa del presóstato con un destornillador y luego quitar la tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el tornillo de tierra, sacar también el cable azul y el marrón de sus relativos bornes laterales, aflojando sus tornillos. Quitar el borne sujeta cable destornillando los tornillos correspondientes y sacar el cable.
- **traiga de cable desde el motor atan ntlicabel, använd alltid nätkabel av typ H05 RN-F för inomhusbruk och typ H07 RN-F för utomhusbruk. Kablarna ska vara försedda med stickkontakt 2P+JORD 6633/6634 och kabeln skall vara försedd med en fränsäkjare till en enlitet (t.ex. termomagnetisk brytare) med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för varje pol .**
- **Vid byte av nätkabel måste kabeln vara försedd med en jordledare (ex. H05 RN-F eller H07 RN-F enligt installation). Kabeln skall vara försedd med liknan stickkontakt som tidigare och installeras enligt ovan, mens motorn.**

**On nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en serviceverkstad. Bytet ska alltid utföras av behörig servicepersonal. (kl. 7.12.5 SSA 1062/95, IEC 60335-2-41:96).**

**FELSÖKNING OCH LÖSNING PÅ PROBLEM**

| FEL | KONTROLL (MÖJLIGA ORSAKER): | ÅTGÄRD |
|---|---|---|
| Motorn startar inte och ger inget ljud fr n sig. | A. Kontrollera elanslutningarna<br>B. Kontrollera att motorn har rätt spänning<br>C. Kontrollera säkringarna | C. Byt ut dem om de har gl. lt sönder. |
| Motorn startar inte, men ger ljud fr n sig. | A. Kontrollera att nätkåpsringen (kondensatorn) har rätt kapacitans: märkpl tan.<br>B. Kontrollera att anslutningarna är korrekt gjorda<br>C. Kontrollera att alla faser finns i kopplingar ata (3~).<br>D. Kontrollera att motor och pump inte är fastkörda av n got föremål.<br>E. Kontrollera kondensatorns tillst nd. | B. - tgärda eventuella fel.<br>C. - tgärda fel.<br>D. Eliminera eventuella hinder.<br>E. Byt ut kondensatorn. |
| Motorn har sv rt att g runt | A. Kontrollera att inga rörliga och fasta delar ligger an mot varandra. | A. - tgärda fel. |
| Pumpen pumpar inte | A. Kontrollera hur inte fyllts ettpl anvisningarna.<br>B. Kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen är korrekt.<br>C. Sugledningen har en otillräcklig diameter.<br>D. Bottenventilen är tilltäppt. | A. Fyll pumpen med vatten och även sugledningen s vida pumpen inte är självsugande.<br>B. Koppla om tv - faser.<br>C. Byt röret mot ett annat med en större diameter.<br>D. Rengör bottenventilen. |
| Pumpen pumpar otillräckligt | A. Pumphjulet är slitet eller tilltäppt. | A. Tgärda tilltäppningen eller byt ut slitna delar.<br>B. Byt rörledningen har en för liten diameter.<br>C. Byt röret mot ett annat med större diameter.<br>D. Koppla om tv - faser. |





**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: Installation, elanslutning och idrifttagande av pumpen ska utföras av specialiserad personal i enlighet med gällande allmänna och lokala säkerhetsföreskrifter. Elsäkerhet uppnås endast om denna anläggning är korrekt jordad och medför fara för personer och föremål.**

**TILLÄMPNINGAR:** Pump av perfekt typ lämplig för hush: llsbruk, som ej kräver stort utrymme och som erbjuder stora sugh jdder för vattenförsörjning, trädg: rdsbruk, tömning och fyllning av beh: llare. Den kan också : användas vid mindre industritarbeten.

**PUMPADE VÄTSKOR:** Maskinen är konstruerad för att pumpa vatten som inte inneh: ller explosiva ämnen och fasta partiklar eller fiber. Vattnet ska ha en densitet p: 1kg/m³ och en kinematisk viskositet p: 1mm²/s. Den kan även pumpa icke aggressiva kemikalieblandningar.

**TEKNISKA DATA OCH BEGRÄNSNINGAR BETRÄFFANDE TILLÄMPNING:**

**P. max:** 6 bar (600kPa)
**T.F C°:** -10°C + +50°C
**TA C°:** 0 - +35°C uso doméstico
Elanslutningskabel: EN 60335-2-41
**TA C°:** -10°C + +40°C
**Relativ luftfuktighet:** MAX. 95%

**Bullernivå:** bullerniv: n är i enlighet med EU:s direktiv 89/392/CEE och följande ändringar.
**Motorkonstruktion:** Motorn är i enlighet med **föreskrifterna CEI 2 - 3, häfte 1110 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).**
**Spänningsvariation:** Max +/- 10% av märkspänningen.
**Det rekommenderas därför att skölja pumparna med rent vatten innan den slutgiltiga installationen görs.**

**Säkra vattenreser kan finnas kvar i pumparna efter slutkontrollerna.**

**INSTALLATION:** Elpumpen ska installeras p: en plats med bra ventilation, skyddad fr: n regn o.dyl. och med en omgivningstemperatur p: max +40°C. Sätt fast pumpen ordentligt vid underlaget för att dämpa eventuella vibrationer fr: n pumpen. Undvik att använda dubbelsidstejp. Använd inte för stort tryck p: pumpens in- och utloppsanslutningar för att undvika skador p: pumpen. **Enligt gällande norm bör pumpen placeras så nära vattenkällan som möjligt. Pumpen ska endast installeras horisontellt.**

**Pumpar avsedda att användas i utomhusmiljöer, trädgårdsdammar eller liknande måste matas via ett system försett med en jordfelsbrytare som löser ut vid max. 30 mA felström.**

**(kl. 7.12.5 IEC 60335-2-41:96).**

**ELANSLUTNING:**

**Följ alltid de elektriska ritningarna som finns inuti kontrollådan.**

Kontrollera att nätspänningen och -frekvensen med motorns märkpl: t och att **ANLÄGGNINGEN ÄR ANSLUTEN TILL ETT JORDAT UTTAG.** Vid fasta installationer kräver de internationella föreskrifterna att man använder dubbelsidiga säkringar. Enfasmotorer är försedda med amperemetriskt överbelastningsskydd och kan anslutas direkt till nätet. Trefasmotorer kan ha ett överhettningsskydd som är installd enligt märkpl: tens strömvärde.

**START: Starta aldrig pumpen utan att ha fyllt den helt på vätska.** Innan start kontrollera att pumpen är ordentligt förbenedd. Skruva av vattenpåfyllningsluckan p: pumpen och fyll pumpen helt med rent vatten för att den inte ska g: torr. Skruva återför tillbaka p: fyllningsluggen. **KÖRNING AV PUMPEN UTAN VATTEN ORSAKAR ALLVARLIGA SKADOR PÅ MEKANIKEN.** Sl: p: strömmen och kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen är korrekt. Denna ska vara medsols, sedd fr: n motorns fläkt. Om rotationsriktningen är fel, sl: av strömmen och koppla om två fr: faser.

**UNDERHALL OCH RENGÖRING:** I normal drift kräver elpumpen inget underh: ll. Det kan dock bli nödvändigt att rengöra pumpens inre delar om pumpens kapacitet minskar märkbart. **Elpumpen får endast demonteras av person med kvalificerad behörighet. Kontakta din fackskrifter inom området.** Sl: alltid fr: n strömmen innan n: got underh: lls- och reparationsarbete utförs.

**DEMONTERING OCH BYTE AV NÄTKABEL:**
Kontrollera alltid att elpumpen inte är kopplad till ström.

**A) Version utan pressostat:** Lyft av kontroll:dans lock genom att skruva loss dess 2 skruvar. Skruva även loss de tre klämmorna L - N- ⏚ och dra ut nätkabelns borna, bl: och gulgröna sladdar.

**B) Version med pressostat av typ SQUARE D:**
- **Kabelit med stickkontakt för pressostat:** Skruva loss skruven p: pressostatens lock med en skruvmejsel och lyft av locket. Dra ut den gulgröna sladden genom att skruva loss jordskruven, de bl: och bruna sladdarna lossas fr: n sina sidoklämmor genom att skruva loss skruvarna. Lossa kabelklämman genom att ta bort p: dess skruvar och dra ut den lösa kabeln.





- **Kabelit från pressostat till kontrolllåda:**Skruva loss muttern fr: n pressostatkontrollen med hjälp av en skruvmejsel och lyft av locket. Dra ut den gulgröna sladden genom att skruva loss jordskruven, den bruna och den svarta genom att mittklämmorna lossas genom att skruva loss skruvarna som finns p: dem. Lossa kabelklämman genom att ta bort dess skruvar och dra ut den lösa kabeln. Lyft av kontroll:dans lock genom att skruva loss dess 2 skruvar. Ta även loss klämmorna L-N-⏚ och dra ut pressostatens brunа, bl: och gulgröna sladdar.

**OBS:) Om pumpen inte levereras med nätkabel, använd alltid nätkabel av typ H05 RN-F för inomhusbruk och typ H07 RN-F för utomhusbruk. Kablarna ska vara försedda med stickkontakt 2P+JORD 6633/6634 och kabeln skall vara försedd med en fränsäkjare till en enlitet (t.ex. termomagnetisk brytare) med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för varje pol .**

**Vid byte av nätkabel måste kabeln vara försedd med en jordledare (ex. H05 RN-F eller H07 RN-F enligt installation). Kabeln skall vara försedd med liknan stickkontakt som tidigare och installeras enligt ovan, mens motorn.**

**Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en serviceverkstad. Bytet ska alltid utföras av behörig servicepersonal. (kl. 7.12.5 SSA 1062/95, IEC 60335-2-41:96).**

**FELSÖKNING OCH LÖSNING PÅ PROBLEM**

| FEL | KONTROLL (MÖJLIGA ORSAKER): | ÅTGÄRD |
|---|---|---|
| Motorn startar inte och ger inget ljud fr n sig. | A. Kontrollera elanslutningarna<br>B. Kontrollera att motorn har rätt spänning<br>C. Kontrollera säkringarna | C. Byt ut dem om de har gl. lt sönder. |
| Motorn startar inte, men ger ljud fr n sig. | A. Kontrollera att nätkåpsringen (kondensatorn) har rätt kapacitans: märkpl tan.<br>B. Kontrollera att anslutningarna är korrekt gjorda<br>C. Kontrollera att alla faser finns i kopplingar ata (3~).<br>D. Kontrollera att motor och pump inte är fastkörda av n got föremål.<br>E. Kontrollera kondensatorns tillst nd. | B. - tgärda eventuella fel.<br>C. - tgärda fel.<br>D. Eliminera eventuella hinder.<br>E. Byt ut kondensatorn. |
| Motorn har sv rt att g runt | A. Kontrollera att inga rörliga och fasta delar ligger an mot varandra. | A. - tgärda fel. |
| Pumpen pumpar inte | A. Fyll pumpen med vatten och även sugledningen s vida pumpen inte är självsugande.<br>B. Kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen är korrekt.<br>C. Sugledningen har en otillräcklig diameter.<br>D. Bottenventilen är tilltäppt. | A. Fyll pumpen med vatten och även sugledningen s vida pumpen inte är självsugande.<br>B. Koppla om tv - faser.<br>C. Byt röret mot ett annat med en större diameter.<br>D. Rengör bottenventilen. |
| Pumpen pumpar otillräckligt | A. Pumphjulet är slitet eller tilltäppt. | A. Tgärda tilltäppningen eller byt ut slitna delar.<br>B. Byt rörledningen har en för liten diameter.<br>C. Byt röret mot ett annat med större diameter.<br>D. Koppla om tv - faser. |





**UYARI: Montaj, elektrik bağlantısı ve işletmeye alma işlemi, uzman personel tarafından, ürün n takılması gereken ülkede geçerli normlardan öngörülen güvenlik önlemlerine özen gösterilerek yapılmalıdır. Güvenlik önlemlerine uyma gerekmektedir. Bu uyarılar ve eyyalar için zararlar doğabilir ve garanti şartlarından öngörülen ücretsiz tamir servisinden yararlanma hakkı geçerliliğini yitirir.**

**KULLANMA ŞARTLARI:** ev kullan:m:na uygun olan, az yer kaplayan, büyük manometre yüksekliklerine çal: şabilen bu perfenkal pompalar, su besleme, küçük bahçe i leri için, tank bo altma ve doldurma i lemlerinde kullan:lır. Küçük sanayi tesislerinde de kullan labilir.

**POMPALANAN SIVILAR:** Bu cihaz, içlerinde yoğ:nluğu 1000kg/m³ ve kinematik viskozitesi yo:ru:mas: 1000 kg/m, kinematik viskozitesi 1mm²/s olan sular ve kimyasal olarak sert olmayan s v lar: pompalamak için dizayn edilerek imal edilmi ştir.

**TEKNİK BİLGİLER VE KULLANIM ŞARTLARI:**

**Maks. çalışma basıncı:** 6 bar (600 kPa)
**Sıvı sıcaklık aralığı:** 0°C'den +35°C'ye kadar ev tipi kullan:m: için (EN 60335-2-41 say:lı Güvenlik Normlar :uyar:nca imal edilen elektrikli pompalar).
**Depolama sıcaklığı:** -10°C'den +40°C'ye kadar
**Bağıl nem:** %95 maks.

**Gürültü seviyesi:** gürültü seviyesi EC 89/392 say:l AET Direktifi ile ilk lisman:malar:na uygundur.
**Motor yapımı: CEI 2–3, CEI 61-69 (EN 60335-2-41) sayılı normlar uyarınca.**

**Pompalarda, testler esnasında kalmış olmamı olan plats med bra ventilation, skyddad fr: n regn o.dyl. och med en omgivningstemperatur p: max +40°C. Sätt fast pumpen ordentligt vid underlaget för att dämpa eventuella vibrationer fr: n pumpen. Undvik att använda dubbelsidstejp. Använd inte för stort tryck p: pumpens in- och utloppsanslutningar för att undvika skador p: pumpen. Enligt gällande norm bör pumpen placeras så nära vattenkällan som möjligt. Pumpen ska endast installeras horisontellt.**

**Pumpar avsedda att användas i utomhusmiljöer, trädgårdsdammar eller liknande måste matas via ett system försett med en jordfelsbrytare som löser ut vid max. 30 mA felström.**

**(kl. 7.12.5 IEC 60335-2-41:96).**

**MONTAJ:** Elektrikli pompa iyice havalandı r:n:m:, kötü hava : artlar:ndan korunmu ;, çevre s cakl::n:n 40°C'yi a mad:::r bir yerde yerle tirilmelidir. Pompan:n ta:ma yüzeyine sa lamca tespit edilmesi muhtemelen pompa cal::mas: s ras:nda titre imlerin azalt:lmas: için faydal: olacakt:r. Pompaya a:as:r bozmamak veya deformasyona u ratmamak için; metal bonalar:n pompan:n a::zlar:na fazla zorlama uygulamalar:n önleyiniz. **Pompay pompalanacak sıvıya mümkün olduğu kadar yakın bir yere yerleştirmek daha iyidir. Pompa yalnızca yatay durumda yerleştirilmelidir.**

**Dış mekandaki çeşmelere, küçük bahçe havuzlarında ve benzeri yerlerde kullanılacak pompalar için pompanın, nominal işleme diferansiyel akımı 30 mA'yı geçmeyen diferansiyel akımlı bir aygıt ile donatılmış bir devre aracılığıyla beslenmesi gerekir.**

**(Sınıf 7.12.1 IEC 60335-2-41:96).**

**ELEKTRİK BAĞLANTISI:**

**Bağlantı kutusunun içinde bulunan elektrik şemalarına özen gösteriniz:** Beslenecek motorun elektrik ya:: gerilimi ile elektrik şebekesinin gerilim ve frekans:n:n uygun olup olmad:::n: **TOPRAK BAĞLANTISININ ETKİLİ VE UYGUN BİR BAĞLANTIYI GERÇEKLEŞTİRMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞUNU kontrol ediniz.** Sabit tesislerde Uluslararası Normlar uyar:nca sigorta kutusu ile donat:lan bölümlü devre kesiciler kullan:lmal:d:r. Tek fazl: motorlar, pompan:n g:vdesinin içinde bulunan termistör korumas: ile donat:lm:::lup elektrik şebekesine direkt olarak ba:lanabilir. ;:fazl: motorlar, elektrik şebekesine, motorun üzerinde bulunan etiketteki de erlere uygun olarak ayarlanm:::zl:r. Motor koruyucu termik röle ile korunmal:d:r.

**ÇALIŞTIRMA: Pompayı sıvı ile tamamen doldurmadan asla çalıştırmayınız.** Pompay: cal::::madan önce pompan:n düzenli olarak çal::mas:na haz:r oldu:unu kontrol edin. Pompa g:vdesinde bulunan yükleme delik:nden kapa::n: kald:r:n ve suyla doldurunuz. Kapa::n: tekrar s:k:ca yerine tak:n:z. Pompay: temiz su ile tamamen doldurunuz. **Kuru çalıştırma pompanın mekanik salmastrasını tahrip eder.** Sonra yükleme delik:i kapa::::lına (e yerle tirilip s k:lacak):r. Elektrik ba:lant:s:n: yapmadan önce, ;:fazl: versiyonlarda dönme yönünü kontrol ediniz. Motora vantilatör taraf:ndan bak:larak do ru dönme yönü saatin yelkovan:n:n yönü olmal:d:r. Aksi takdirde, pompan:n elektrik ::ebekesiyle ba:lant:s:n: kesildikten sonra beslemeye ait herhangi iki faz:n yerlerini de :::t:rniz.

**BAKIM VE TEMİZLİK:** Elektrikli pompa normal olarak cal::::t:rd::::zaman hiçbir bak:m i:lemini gerektirmez. Performans:n:n azalmas: durumunda hidrolik parçalar:n temizlenmesi gerekli olabilir. **Elektrikli pompa sadece eğitim görmüş, yürürlükteki normlara uygun niteliklere sahip olan vasıflı personel tarafından sökülebilir.** Her hangi pompa i:lemini motor üzerinde yap:lmas: gerekti:inde sökmeden en az 3 mm **olmasına dikkat ediniz. Besleme kablosu, aynı özellikteri (tesisata göre, örneğin H05 RN-F veya H07 RN-F tipi) ve aynı ucu olan bir kablo ile değiştirilmelidir. Kablonun değiştirilmesi için, işlemler sonrasında topraklama sisteminin sürekliliğinin sağlanmalıdır.**

**Besleme kablosu zarar görmüş ise kablo, üretici veya üreticinin teknik servisi veya her halükarda uzman personel tarafından değiştirilmelidir.**
**(Sınıf 7.12.5 SSA 1062/95, IEC 60335-2-41:96)**

**ARIZA ARAŞTIRMASI:**

| ARIZA | KONTROL (mümkün sebepler) | ÇÖZÜM |
|---|---|---|
| Motor hareket etmiyor ve gürültü yapm yor. | A. Pompan:n elektrikle ba lant:lar:n:... kontrol ediniz.<br>B. Gerilimin:doğru olup olmad::::n:... kontrol ediniz.<br>C. Sigortalar:n sa lam olup olmad::::n:... kontrol ediniz. | A. Sigortalar yanm::: ise yenisi ile de::i:tiriniz.<br>B. - tgerekeni yap:n:z.<br>**ÖNEMLİ NOT**: Bunla rа :mem sigortalar hemen yerine motor kısa devre durumunda bulunur. |
| Motor hareket etmemesine ra:men gürültü yap:yor. | A. Etiketde yaz:l: gerilim ile elektrik ebeke gerilimini birbirleriyle uygun olup olmad::::n:... kontrol ediniz.<br>B. Ba lant:lar:n do ru ekilde yap:lm:::: oldu:unu kontrol ediniz.<br>C. Ba lant:: kutusunda fazlar:n fazlar:n bulundu:unu kontrol ediniz. (3 ~)<br>D. Pompan:n veya motorun f:kan:kl:kar:n:n bulunup bulunmad::::n:... kontrol ediniz.<br>E. Kondansatörü durumunu kontrol ediniz. | A. Etiketde yaz:l: gerilim ile elektrik ebeke gerilimini birbirleriyle uygun olup olmad::::n:... kontrol ediniz.<br>B. Muhtemel hatalar düzeltiniz.<br>C. Gerekli i taktirde eksik olan faz:: do ru konumuna getiriniz.<br>D. T kan:kl:klardan temizleyiniz.<br>E. Kondansatörü yenisi ile de::i:tiriniz. |
| Motor gü:lükle dönüyor. | A. Besleme gerilimi yetersiz olabilir.<br>B. Hareketli parçalar:n sabit parçalara dokunup dokunmad::::n:... kontrol ediniz. | B. Temas:n sebeplerini ortadan kald::::n:z. |
| Pompa da::::m: yapm:yor. | A. Pompa, do ru biçimde cal::::maya haz:r de ildir.<br>B. Pompa fonksiyonu yerine getirmiyor.<br>C. Emme borusunun gaz çıkı küçüktür.<br>D. ;:fazl: motorlarda do ru dönme yönünü kontrol ediniz. | A. Pompan:n kendinden emi::li olmamas:: durumunda emme borusunu su ile doldurarak pompay: cal::::maya haz:rlay:n:z.<br>B. Beslemeye ait iki faz:n yerlerini de::i:tiriniz.<br>C. Emme borusunu daha büyük çapdaki yenisi ile de::i:tiriniz.<br>D. Dip valf::kar:n:... |
| Debi:::i:k gelliyor. | A. Dip valf::kar:n:...<br>B. Pompa fonksiyonu yerine getirmiyor.<br>C. Emme borusunun gaz çıkı küçüktür.<br>D. ;:fazl: motorlarda do ru dönme yönünü kontrol ediniz. | A. Dip valf:leriniziyeniyle de::i:tiriniz.<br>B. Pompa türbinini yenisi ile de::i:tiriniz veya f:kan:kl:klardan temizleyiniz.<br>C. Emme borusunu daha büyük çapdaki yenisi ile de::i:tiriniz.<br>D. Beslemeye ait iki faz:n yerlerini de::i:tiriniz. |





**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Монтаж, электропроводка и запуск в эксплуатацию насоса должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с общими и местными действующими нормативными требованиями. Несоблюдение инструкций ведет к потере права на гарантийное обслуживание, а также подвергает риску безопасность людей и имущества.**

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:** Насос мод. совершенный подходящий для использования в доме, для небольших садовых работ, для опорожнения и наполнения цистерн. Они могут также использоваться для небольших промышленных работ.

**ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ:** Насос спроектирован для перекачивания воды без взрывчатых веществ и твердых частиц или волокон, с плотностью эквивалентной 1000 кг/м³ и кинематической вязкостью равной $1mm^2/s$. химически не агрессивных жидкостей.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

**Макс. давл.:** 6 бар (600кПа)
**Температура жидкости (ТЖ) С°:** -10°C + +50°C
**Температура жидкости (ТЖ) С°:** 0 + +35° C ::::
-10°C + +40°C

**Температура воздуха (ТА) С°:** -10°C + +40°C
**Относительная влажность воздуха:** MAX. 95%

**После испытаний в насосах может остаться немного воды. Рекомендуем произвести короткую промывку чистой водой перед окончательным монтажом.**

**МОНТАЖ:** Насос должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте, защищенном от атмосферных осадков, при температуре окружающей среды не более 40°C. Во избежание вибрации, возникающей при работе насоса, рекомендуется установить фильтр на всасывающем патрубке. Во избежание поломок и деформаций, не допускайте чрезмерных нагрузок на патрубки насоса. Для обеспечения наилучшей работы насоса, **насос должен быть установлен максимально близко к перекачиваемой жидкости. Насос должен быть установлен исключительно в горизонтальном положении.**

**Насосы, предназначенные для садовых фонтанов и прудов, а также для других подобных назначений должно быть указано, что их линии электропитания насоса должен быть установлен дифференциальный выключатель рабочий номинальный дифференциальный ток которого не превышает 30 мА. (Кл. 7.12.1 IEC 60335-2-41:96) :**

**ЭЛЕКТРОПРОВОДКА:**

**Строго соблюдайте указания, приведенные на электрических схемах внутри зажимной коробки.** Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке двигателя, **И ЧТО ВЫПОЛНИТЬ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.** Для стационарных установок международные нормы предписывают использование автоматических выключателей с плавкими предохранителями. Однофазные двигатели имеют встроенную защиту от перегрева и могут, следовательно, подключаться непосредственно к сети. Трехфазные двигатели должны быть защищены соответствующими автоматическими выключателями, выбранными в соответствии с мощностью двигателя (см. таблицу).

**ЗАПУСК: Не запускать насос, не залив его полностью жидкостью.** Перед запуском насоса убедитесь, что он заполнен водой. Для этого снимите пробку заливного отверстия, расположенную в верхней части корпуса насоса, и залейте воду. Плотно завинтите пробку заливного отверстия. Подключите электропитание и проверьте правильность направления вращения (для трехфазных двигателей). Правильное направление вращения – по часовой стрелке, если смотреть со стороны вентилятора. Если направление вращения неправильное, отключите насос от электросети и поменяйте местами две любые фазы. Снова плотно завинтите пробку заливного отверстия. **Функционирование насоса всухую ведет к непоправимым повреждениям механического уплотнения.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА:** В нормальных условиях эксплуатации электронасос не требует технического обслуживания. Если производительность насоса снизилась, возможно, потребуется очистка гидравлических деталей. **Электронасос может быть снят только квалифицированным и квалифицированным персоналом, обладающим компетенцией в соответствии со специфическими нормативами в данной области.**

**СЪЕМ И ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:**
Перед выполнением данной операции убедитесь, что электронасос не подключен к электрической сети.





**A) Для моделей без реле давления:**
- отрежьте провода с разъемом от реле давления:

**B) Модель с реле давления типа SQUARE D:**
- отрежьте провода с разъемом от реле давления:

- **отрежьте кабеля от реле давления до зажимной коробки:** ::::

**ВНИМАНИЕ: в зависимости от типа установки и для насосов, не оснащенных кабелем электропитания, необходимо использовать кабели типа H05 RN-F для использования внутри помещений и типа H07 RN-F для уличного использования, оснащенных вилкой (EN 60335-2-41). Для кабелей электропитания, не оснащенных вилкой, необходимо предусмотреть устройство отключения от сети электропитания (напр., термомагнитный выключатель) с расстоянием между контактами не менее 3 мм для каждого полюса. Замена кабеля электропитания должна выполняться использовать кабель такого же типа (напр., H05 RN-F или H07 RN-F в зависимости от типа установки), имеющий такой же разъем, насколько это возможно.**

**В случае повреждения провода электропитания его замена должна быть выполнена производителем, в сервисном обслуживании или в любом случае квалифицированным электриком (Кл. 7.12.5 SSA 1062/95, IEC 60335-2-41:96 )**

**ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:**

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРОВЕРКИ (возможные причины) | МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ |
|---|---|---|
| A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. ::::<br>E. :::: | A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. ::::<br>E. :::: | A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. ::::<br>E. :::: |
| A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. :::: | A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. :::: | A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. :::: |
| A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. :::: | A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. :::: | A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. :::: |
| A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. :::: | A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. :::: | A. ::::<br>B. ::::<br>C. ::::<br>D. :::: |





**تحذيرات: يجب أن يتم تركيب المضخة الكهربائية وكل ماتن حتها التوصيل الكهربائي وتشغيلها بواسطة فنيين مؤهلين وذلك طبقا للقوانين المحلية والعالمية المعمول بها. عدم الالتزام بهذه التعليمات يؤدي إلى فقدان الحق في الضمان بالإضافة إلى التسبب في حدوث مخاطر على الأشخاص والممتلكات.**

**الاستخدام:** مضخة مناسبة للاستخدام المنزلي، ذات الحجم والأبعاد الصغيرة، والقادرة على تشغيل أعمال الحديقة الصغيرة وتفريغ وتعبئة الخزانات. يمكنها أيضا القيام بالاستعمالات الصناعية الصغيرة.

**السوائل المضخوخة:** تم تصميم وتصنيع الآلة لضخ المياه النقية الخالية من المواد الكاشطة أو الألياف، ذات كثافة تساوي 1000 كجم/م³ وذات لزوجة كينماتية تساوي $1mm^2/s$ ، غير محملة من مجموعة كيميائية.

**البيانات الفنية وحدود الاستخدام:**

**الحد الأقصى للضغط:** 6bar (600kPa)
**درجة حرارة السائل EC 89/392/CEE :TF C°**
**CEI 2-3 - CEI 61-69 :TF C°** 0 +35°C + استعمال منزلي
**(EN 60335-2-41 :TA C°** تطبق على مولدة الطاقة -10°C + +40°C

**(EN 60335-2-41).**

**الرطوبة النسبية للهواء:** MAX. 95%

**تحذير:**

**بعد الاختبارات في المصنع، قد تبقى كمية صغيرة من الماء داخل المضخة. لذلك نوصي بشطفها بالماء النظيف قبل تركيبها النهائي.**

**التركيب:** يجب تركيب المضخة في مكان جيد التهوية محمي من تأثيرات طروف الطقس والحرارة المحيطة لا تزيد عن 40°C. يوصى بتركيب مرشح على فتحة الشفط لامتصاص الاهتزازات الناتجة عن تشغيل المضخة. يجب تجنب استخدام أنابيب طويلة على فتحات المضخة لتجنب إرهاق المضخة وتلفها. **يجب تركيب المضخة في أقرب نقطة ممكنة من السائل المراد ضخه. يجب تركيب المضخة في وضع أفقي.**

**المضخات المخصصة للاستخدام في النوافير وأحواض الحدائق والأماكن المماثلة يجب أن تكون مزودة بجهاز تيار متبقي بتيار تشغيل اسمي لا يتجاوز 30 مللي أمبير.**

**(البند 7.12.1 من IEC 60335-2-41:96).**

**التوصيل الكهربائي:** قبل القيام بالتوصيل الكهربائي تأكد من أن المضخة مزودة بالتأريض الصحيح. وأنهم يتم تطبيق الجهد الكهربائي المحلي من الخطوط الكهربائية الرئيسية على لوحة بيانات المضخة. **يجب اتباع تعليمات الدائرة الكهربائية بدقة.** يجب