



Водонагреватель электрический
накопительный

FLOW



Антибактериальное эмаливое покрытие
внутреннего бака



Удобное механическое управление



Автоматическое поддержание
температуры. Индикация нагрева



Благодаря высококачественному
нагревательному элементу мощностью
1,5 кВт водонагреватель обладает
быстрой скоростью нагрева воды



Современный пенополиуретановый
термоизолирующий материал равномерно
«без пустот» распределен между
внутренним баком и корпусом



ecostar

Продукция ECOSTAR разработана с учетом самых
высоких требований, предъявляемых к современным
приборам.

Особое внимание уделяется надежности и качеству
принципиально важных компонентов, поэтому все
потребительские характеристики соответствуют
лучшим международным стандартам.

Отказ от необязательных, ненужных и редко
используемых функций в сочетании с современными
возможностями производства и опытом лучших
экспертов отрасли позволяют предложить покупателю
наилучшие цены.

Гарантия на продукцию ECOSTAR составляет:
на внутренние баки водонагревателя до 65 месяцев,
на электрические компоненты до 30 месяцев.

ECOSTAR.me

Ваш представитель



2 258668 09560 1



ecostar



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
2025

Водонагреватель электрический
накопительный

FLOW

Параметр/модель	EWH-F30-RE	EWH-F50-RE	EWH-F80-RE	EWH-F100-RE
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500			
Напряжение питания (В) (Гц), В	220-230/50			
Сила тока, А	6,8			
Номинальное давление воды, мПа	0,8			
Давление воды (мин. / макс.), бар	1/8			
Время нагрева*, мин	70	116	186	233
Размеры прибора, мм	400x400x419	400x600x419	400x800x419	400x1000x419
Размеры упаковки, мм	400x400x400	400x600x400	400x800x400	400x1000x400
Вес нетто, кг	13	17	22	26
Вес брутто, кг	14	18	24	28



Высококачественный
нагревательный элемент
из нержавеющей стали
мощностью 1,5 кВт
гарантирует быстрый
и равномерный
нагрев воды



Режим ECO
для установки
наиболее комфортной
температуры нагрева
воды и экономии
ресурса



Индикация работы
нагревательного
элемента

Водонагреватель электрический
накопительный

SPLASH



Внутренние резервуары из долговечной нержавеющей стали



Благодаря высококачественному нагревательному элементу мощностью 2 кВт водонагреватель обладает быстрой скоростью нагрева воды



Автоматическое поддержание температуры. Индикация нагрева



Защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), перегрева. Высокий класс влагозащиты IPX4



Все необходимые аксессуары входят в комплект

Водонагреватель электрический
накопительный

SPLASH

Параметр/модель	EWB-SP30-FS	EWB-SP50-FS	EWB-SP80-FS	EWB-SP100-FS
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000			
Напряжение питания (50 Гц), В	220-230/50			
Сила тока, А	8,7			
Номинальное давление воды, МПа	0,7			
Давление воды (мин. / макс.), бар	2/7			
Время нагрева*, мин	50	70	130	160
Размеры прибора, мм	435x570x235	435x855x235	495x985x270	495x1195x270
Размеры упаковки, мм	640x490x300	930x490x300	1065x555x335	1275x555x335
Вес нетто, кг	8,5	12	16,5	19,5
Вес брутто, кг	10	13,5	19	22



Высококачественный нагревательный элемент из нержавеющей стали мощностью 2 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды



Режим ECO для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды и экономии ресурса



Индикация работы нагревательного элемента

Водонагреватель электрический
накопительный

SLIM



Антибактериальное эмаливое покрытие внутреннего бака



Благодаря высококачественному нагревательному элементу мощностью 1,5 кВт водонагреватель обладает быстрой скоростью нагрева воды



Автоматическое поддержание температуры. Индикация нагрева



Защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), перегрева. Высокий класс влагозащиты IPX4



Все необходимые аксессуары входят в комплект

Водонагреватель электрический
накопительный

SLIM

Параметр/модель	EWB-SL7-CEU
Объем, л	7
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Электропитание, В/Гц	220-240/50
Номинальный ток, А	8,7
Номинальное давление, МПа	0,8
Минимальное давление воды, бар	1
Максимальное давление воды, бар	8
Максимальная температура воды, °C	75
Время нагрева, мин.*	15
Степень защиты	IPX4
Класс электрозащиты	I
Размеры прибора, мм	335x240x240
Размеры упаковки, мм	425x290x290
Вес нетто, кг	4,7
Вес брутто, кг	5,9



Высококачественный нагревательный элемент из нержавеющей стали мощностью 1,5 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды



Режим ECO для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды и экономии ресурса



Простой и удобный монтаж под раковину