



# INOX Coil

## Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком

Бойлер косвенного нагрева FEDERICA BUGATTI INOX Coil с одним змеевиком предназначен для организации бесперебойного горячего водоснабжения. Бак и змеевик данной модели изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Предусмотрена дополнительная защита от коррозии и накипи в виде магниевого анода. Входной патрубок расположен снизу, что удобно на случай необходимости слива воды, выходные сбоку. Дополнительная теплоизолирующая прослойка из вспененного полиуретана максимально снизит теплотери. При необходимости бойлер INOX Coil можно укомплектовать ТЭНом и подключить контур рециркуляционной системы.



Змеевик и бак  
из нержавеющей стали



Долгий срок  
службы



Возможность установки  
опционального ТЭНа



Магниевый анод  
для дополнительной  
защиты от коррозии



Встроенный  
термометр



Сливной  
патрубок



Возможность  
организации  
рециркуляции



5 лет  
гарантии

Модель		Inox Coil 150	Inox Coil 250
<b>Параметры</b>			
Материал бака		AISI 304 или AISI 201	AISI 304 или AISI 201
Объём	л	160	240
Площадь поверхности теплообмена	м <sup>2</sup>	0,85	0,95
Давление в баке ГВС, max	Бар	6	6
Давление в теплообменнике, max	Бар	3	3
Температура греющего контура, max	°C	85	85
Диаметр корпуса	мм	500	500
Полная высота	мм	1225	1725
Масса брутто	кг	27	33
Мощность нагрева (60 / 80 °C), max	кВт	24	30
Время нагрева от 10°C до 60°C	мин	30	30
Производительность при 45°C, max	л / ч	700	780
<b>Подключения</b>			
Вход / выход греющего контура	дюйм	1/2	1/2
Гильза термометра / Диаметр трубки	дюйм / мм	1/2	1/2
Сливное соединение	дюйм	3/4	3/4
Вход ХВС / выход ГВС	дюйм	3/4	3/4
Анод	дюйм	3/4	3 / 4
Электронагреватель (доп. опция)	дюйм	1 1/4	1 1/4
<b>Теплоизоляция</b>			
Толщина изоляции	мм	50	50
Тип изоляции		жёсткая	жёсткая
Покрытие		Покрытие из ткани (карбон)	Покрытие из ткани (карбон)
<b>Опоры</b>			
Металлическое кольцо		✓	✓