

FUNAI
Future and air

НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕВОСХОДСТВО

БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
ВОЗДУХА **2025 | 2026**



FUNAI

Future and air

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАСТОЯЩИЕ УВЛАЖНИТЕЛИ



Wi-Fi

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ
ОЧИСТКИ ВОДЫ
В КОМПЛЕКТЕ

ВЫСОКАЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ
УВЛАЖНЕНИЯ



FUNAI

Future and air

Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции **Future and Air**, которая является стратегической идеей бренда.

Сутью концепции является создание для человека высокого качества жизни, для чего необходим здоровый и комфортный микроклимат в помещении по всем параметрам.

Большинство людей контролируют качество воды и продуктов, понимая их влияние на самочувствие и здоровье, зачастую забывая, что именно воздух дает нам жизнь.

Поддержание оптимальных параметров: температуры, влажности, чистоты, а также поступление свежего воздуха — все это определяет качество нашей жизни: здоровье, самочувствие, работоспособность и возможность полноценно отдыхать.

FUNAI в своей продукции воплощает в жизнь реальные потребительские ожидания, используя:

- Современные технологии
- Опережающие разработки в области конструирования и инженерии
- Высокотехнологичное производственное оборудование
- Тщательно выверенный процесс контроля качества на каждом этапе производства



Удобное
управление
по Wi-Fi



Оптимальный
объем бака
(4 литра)



Ароматизация



Интенсивность
увлажнения
до 450 мл/ч



Электронное
управление,
LED-дисплей,
пульт ДУ



Интеллектуальное
поддержание уровня
влажности



Сверхбыстрое
увлажнение
теплым паром



«Холодная плазма»
для очистки
и ионизации воздуха

Увлажнитель воздуха MINAMOTO

[Минамóто]



ПАРАМЕТРЫ		USH-MNE450/4.0(WT)
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	450
	Объем бака, л	4
	Параметры питания, В/Гц	220-240/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	110
	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	224x331x224
	Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	282x381x262
	Вес нетто, кг	2,8
	Вес брутто, кг	3,5



Съемная панель
управления-
трансформер



Атмосферная
подсветка корпуса



Ароматизация



Электронное
управление,
LED-дисплей



Верхний залив
воды без брызг
и шума



Оптимальный
объем бака
(4 литра)



5 фильтров
для очистки воды
в комплекте



Таймер

Увлажнитель воздуха

TODAI

[Тодáи]



ПАРАМЕТРЫ		USH-TE7251WC
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	350
	Объем бака, л	4
	Параметры питания, В/Гц	220–240/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	28
	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	220x675x220
	Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	266x720x255
	Вес нетто, кг	2,0
	Вес брутто, кг	3,1



Уникальная система
подачи воды
на мембрану



Мягкая подсветка
индикаторов



Увеличенный
объем бака
(5 литров)



Сенсорное
управление



Верхний залив
воды без брызг
и шума



Комфортный
ночной режим



Таймер
до 10 часов

Увлажнитель воздуха

ТАЙКО

[Тайко]



ПАРАМЕТРЫ		USH-TKE7251WC
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	300
	Объем бака, л	5
	Параметры питания, В/Гц	220–240/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	200x310x200
	Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	210x352x210
	Вес нетто, кг	1,6
	Вес брутто, кг	2,1



Механическое
управление



Атмосферная
подсветка корпуса



Ультрафиолетовая
стерилизация воды



Цельнолитой
внутренний
резервуар
для воды



Верхний залив
воды без брызг
и шума



Оптимальный
объем бака
(3,6 литра)



5 фильтров
для очистки воды
в комплекте

Увлажнитель воздуха

TENTOU

[Тэнтюу]



ПАРАМЕТРЫ		USH-TTM7201WC
	Тип управления	механический
	Производительность по увлажнению, мл/ч	250
	Объем бака, л	3,6
	Параметры питания, В/Гц	220–240/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	28
	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	200х328х200
	Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	260х385х250
	Вес нетто, кг	1,8
	Вес брутто, кг	2,3



FAF-HTE450/4.0

Фильтр для модели FAW-HTE450/4.0(WT)
серии **НАТАМОТО**

Период рекомендованной замены **12-18 месяцев***



Увлажнение
и очистка
воздуха



Комфортный
ночной режим



Оптимальный
объем бака
(4 литра)



Интенсивность
увлажнения
до 450 мл/ч



Атмосферная
подсветка корпуса



Таймер
до 9 часов



Электронное
управление,
LED-дисплей,
пульт ДУ



Долговечная
фильтрующая
3D-губка

Мойка воздуха

НАТАМОТО

[Хатамóто]



ПАРАМЕТРЫ		FAW-HTE450/4.0(WT)
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	450
	Объем бака, л	4
	Параметры питания, В/Гц	220–240/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	230х360х230
	Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	275х430х275
	Вес нетто, кг	2,1
	Вес брутто, кг	2,5



FAF-TRE600/6.0

Фильтрующий
блок для модели
CC-TRE600/6.0(GF)
серии **TORII**



FAF-TRE600/6.0_HEPA

Фильтр для очистки
воздуха для модели
CC-TRE600/6.0(GF)
серии **TORII**



Период рекомендованной замены **3 месяца***



Интенсивность
увлажнения
до 600 мл/ч



Атмосферная
подсветка корпуса



Очистка воздуха
HEPA-фильтром
класса H10



Электронное
управление,
LED-дисплей



Верхний залив
воды без брызг
и шума



Таймер
до 24 часов



УФ-стерилизация
воздуха



Увеличенный
объем бака
(6 литров)

Климатический комплекс

TORII

[Торіи]



ПАРАМЕТРЫ		СС-TRE600/6.0(GF)
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	600
	Объем бака, л	6
	Параметры питания, В/Гц	220–240/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	280x513x280
	Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	340x625x330
	Вес нетто, кг	5,9
	Вес брутто, кг	7,1

FUNAI

Future and air

funai-air.ru



2 258668 188648