



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Группа безопасности котла

Артикул: G1450



Группа безопасности котла комплектуется автоматическим поплавковым воздухоотводчиком, предохранительным клапаном 3 бар и манометром.

Устройства, которые входят в группу безопасности котла, можно устанавливать и отдельно, но объединение их на одном основании упрощает монтаж и последующее обслуживание. Обычно их устанавливают вместе с напольными котлами, в системах, имеющих тепловую мощность до 44 кВт.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики

Тип:	Группа безопасности котла
Назначение:	Для оснащения котлов
Материал:	Латунь
Максимальное рабочее давление (бар):	10
Максимальная рабочая температура (°C):	120
Резьба присоединения:	Внутренняя
Присоединительный размер:	1"
Максимальная тепловая нагрузка (кВт):	44
Воздухоотводчик:	Автоматический

При монтаже системы отопления необходимо не только правильно проложить трубы, подвести газ, герметизировать все разъёмные соединения, но и установить устройства, позволяющие контролировать давление в системе и обезопасить её в случае возникновения аварийных ситуаций. Чтобы не допустить неконтролируемого повышения давления или накопления газа в отопительном контуре, нужна группа безопасности котла.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Наименование товара: Группа безопасности котла G1450

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)