



GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Группа безопасности компактная**Артикул: **G1453**

Группа безопасности компактная комплектуется автоматическим поплавковым воздухоотводчиком, предохранительным клапаном 3 бар и манометром.

Устройства, которые входят в группу безопасности котла, можно устанавливать и отдельно, но объединение их на одном основании упрощает монтаж и последующее обслуживание. Обычно их устанавливают вместе с напольными котлами, в системах, имеющих тепловую мощность до 50 кВт.

GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Технические характеристики**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Тип:                                   | Группа безопасности  |
| Назначение:                            | Для оснащения котлов |
| Материал:                              | Латунь               |
| Максимальное рабочее давление (бар):   | 10                   |
| Максимальная рабочая температура (°C): | 80                   |
| Резьба присоединения:                  | Внутренняя           |
| Присоединительный размер:              | 1"                   |
| Максимальная тепловая нагрузка (кВт):  | 50                   |
| Воздухоотводчик:                       | Автоматический       |

При монтаже системы отопления необходимо не только правильно проложить трубы, подвести газ, герметизировать все разъёмные соединения, но и установить устройства, позволяющие контролировать давление в системе и обезопасить её в случае возникновения аварийных ситуаций. Чтобы не допустить неконтролируемого повышения давления или накопления газа в отопительном контуре, нужна группа безопасности котла.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**Наименование товара: **Группа безопасности G1453**Название и адрес торгующей организации  
\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)