



GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Трехходовой  
смесительный клапан**

Артикул: G1440.06



Трехходовой смесительный клапан предназначен для смешения или разделения потоков жидкости в смесительных и разделительных узлах гидравлических систем. Управление устройством осуществляется вручную либо с помощью сервопривода.

На корпусе клапана имеются резьбовые уши, в которые, в случае необходимости, вставляются шпильки-фиксаторы, предотвращающие вращение сервопривода

В случае сильного нагрева сервопривода в процессе работы рекомендуется снять привод, опорожнить систему, разобрать клапан и прочистить стенки смесительной камеры и сегментный затвор.

GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Технические характеристики**

Максимальное рабочее давление (бар):	10
Максимальная рабочая температура (°C):	120
Резьба присоединения:	Внутренняя
Присоединительный размер:	1"
Крутящий момент для выбора сервопривода Нм:	не менее 5



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара:

**Трехходовой смесительный клапан G1440.06**

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)