

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## Коллектор регулируемый с запорными клапанами (из латуни / из нержавеющей стали)

G425	G426
A vertical brass collector with two red ball valves at the top and bottom, and two blue pressure gauges in the middle section. It has multiple ports for connecting radiators.	A vertical stainless steel collector with two red ball valves at the top and bottom, and two blue pressure gauges in the middle section. It has multiple ports for connecting radiators.
G427	G428
A horizontal brass collector with two red ball valves at the top and bottom, and two blue pressure gauges in the middle section. It has multiple ports for connecting radiators.	A horizontal stainless steel collector with two red ball valves at the top and bottom, and two blue pressure gauges in the middle section. It has multiple ports for connecting radiators.

# **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

## **Коллектор регулируемый с запорными клапанами**

**(из лануни / из нержавеющей стали)**

### **1. Назначение и область применения**

1.1. Коллекторные блоки предназначены для распределения потока транспортируемой среды систем водяного отопления по потребителям. При этом под «потребителем» понимается отдельный нагревательный прибор или группа приборов, контур или петля «теплого пола», отдельные части или ветви системы.

1.2. Коллекторный блок объединяет в себе подающий и обратный коллекторы из нержавеющей стали, ручные настроечные клапаны с расходомерами, терmostатические клапаны (с возможностью установки электротермического сервопривода), автоматические воздухоотводчики, дренажные клапаны и крепежные кронштейны.

1.3. Коллекторные блоки могут работать как на водяном, так и низкозамерзающем (гликоловом) теплоносителе.

1.4. Соединение всех элементов блока между собой выполнено на резиновых уплотнительных кольцах, что позволяет отказаться от использования дополнительных уплотнительных материалов.

1.5. Коллекторные блоки выпускаются с количеством выходов от 2 до 12.

1.6. Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус» 3/4" (HP).

### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_\_**

Наименование товара: **Коллектор регулируемый с запорными клапанами**  
**(из лануни / из нержавеющей стали)**

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)