

GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Фильтр со встроенным редуктором давления для горячей воды

Артикул: **G1413.04**



Фильтр со встроенным редуктором давления для предварительной очистки горячей воды от механических примесей - частиц ржавчины, волокон пеньки, песчинок, защиты сантехники, бытовой техники подключенной к водопроводу. Фильтр представляет собой комбинацию промывного фильтра с клапаном понижения давления.

Встроенный в корпус клапан понижения давления позволяет защитить магистрали и устройства водопотребления от нежелательных колебаний давления, а также уменьшить расход воды. Монтаж возможен не только на металлические, но и на пластиковые трубы.

Благодаря установке фильтра после запорных клапанов за водосчетчиком, техническое обслуживание устройства не нуждается в демонтаже.

Положение прибора чашей вниз на горизонтальной поверхности позволяет достичь максимальной эффективности фильтрации.

GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление (бар):	25
Максимальная рабочая температура (°C):	80
Резьба присоединения:	Наружная
Присоединительный размер:	1/2"
Расход м ³ /ч :	1,8
Размер ячейки фильтра мкм:	100
Диапазон регулировки от и до (бар):	1,5 - 6

Во время работы прибора в режиме фильтрации вода проходит через фильтрующий элемент и выходит уже очищенной.

При включении режима промывки водный поток смывает с поверхности сетки и со дна колбы весь застрявший мусор и удалит его.

Даже в режиме промывки очищенная вода все равно продолжает поступать к потребителю, но уже с пониженным давлением.

Переключение режимов осуществляется шаровым клапаном.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: **Фильтр со встроенным редуктором давления для холодной воды G1413.04**

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)