



**HANSA**

BRENNER - HEIZTECHNIK



EINE SAUBERE LÖSUNG

# HANSA



## CONDENS 30

Газовый конденсационный котёл

С модуляционной газовой горелкой ПреМикс

Номинальная тепловая мощность: от 3,8 до 30 кВт

MADE IN GERMANY

GEPRÜFTE  
QUALITÄT



TÜV

## Область применения

Котёл Condens 30 имеет компактные размеры и может использоваться для отопления производственных и жилых объектов, коттеджей, таунхаусов, многоквартирных домов, поквартирного отопления.

## Каскадное исполнение

Возможна работа в каскаде до 8 котлов. Интегрируется в системы энергетического менеджмента зданий (OpenTherm).

## Двухконтурное исполнение

Для горячего водоснабжения котёл выпускается в двух исполнениях:

**Condens 30 Kombi** (артикул 523) со встроенным пластинчатым теплообменником производительностью 2-12,5 л/мин. При нагреве от 10 до 50°C.

**Condens 30** (артикул 552) с трёхходовым вентилем для работы с водонагревателем косвенного нагрева. Шаговый сервомотор этого вентиля управляется PWM (pulse-width modulation) сигналом для плавного полного или частичного переключения на нагрев бойлера.

## Топливо

Отопительные аппараты серии Condens 30 в соответствии с требованиями к газовым устройствам 90/360/EWG предназначены для эксплуатации на природном газе (заводская настройка на природный газ E15/20мбар).

## Энергоэффективность


Максимальное использование теплоты сгорания за счёт низких температур дымовых газов. Коэффициент использования до 109% при  $T_{под}/T_{обр} = 40/30^{\circ}C$ .

## Теплообменник

Конструкция теплообменника секционная из высококачественного сплава алюминий-силиция. В отличие от других аналогов он имеет гладкую поверхность с дополнительным антикоррозионным покрытием.

## Охрана окружающей среды / эмиссия дымовых газов

В котле используется дутьевая горелка с полным предварительным смешиванием газа и воздуха ПреМих, обеспечивающая низкий уровень эмиссии вредных веществ ( $CO < 70\text{мг/кВтч}$ ;  $NOx < 30\text{ мг/кВтч}$ ).



# HANSA

Представительство в Российской Федерации  
ООО „Ханза Отопительная Техника“  
143430 Московская область, пос. Нахабино  
ул. Советская, д. 90

Телефон: +7 (495)6418470  
info@hansa-brenner.ru  
www.hansa-brenner.ru

Завод в Германии  
Hansa Öl- und Gasbrenner GmbH  
Burgdamm 3  
D-27404 Rhade

Телефон: +49 (0)4261 84 00 525  
Телефакс: +49 (0) 4261 84 00 526  
www.hansa-brenner.de

	HANSA Condens-Kombi с трёхступенчатым насосом	HANSA Condens с трёхходовым вентилем и трёхступенчатым насосом
Номинальная мощность	3,8-30 кВт	3,8-30 кВт
Коэффициент полезного действия	До 109%	До 109%
Подключение газа R	3/4"	3/4"
Подкл. подачи и обратки G	3/4"	3/4"
Подключение воды G	1/2"	1/2"
Водоразбор при нагреве от 10 °C до 50°C	2 – 12,5 лмин.	
Размер дымохода LAS	60/100 мм	60/100 мм
Габаритные размеры	345 мм	345 мм
	360 мм	360 мм
	740 мм	740 мм
Вес	51 кг	51 кг
Номер заказа	523	552