



HENCO ЛАТУННЫЕ ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ

RU



HEATING



SANITARY



Your Connection to Perfection



НОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ОБЖИМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ HENCO

Для монтажа металлополимерных труб

Компактные, экономичные и экологичные!



- ▶ Корпус сделан из коррозионностойкой латуни CW617N
- ▶ Корпус покрыт оловом, безопасным для здоровья материалом в отличие от никеля, для предотвращения коррозии и загрязнения воды
- ▶ Два O-образных уплотнения из высокотемпературного каучука EPDM
- ▶ Высокая точность изготовления всех компонентов фитинга, строгий контроль качества
- ▶ Компактные, занимают меньше монтажного и складского места
- ▶ Уменьшенное гидравлическое сопротивление
- ▶ Легкие, дешевле и легче транспортировка
- ▶ Использование для систем отопления, водоснабжения, кондиционирования
- ▶ Экономичные



Откалибруйте трубу с помощью Henco kalispeed. Вставьте калибратор в трубу и поверните, так чтобы на конце трубы образовался конус. Конус должен быть отчетливым и равномерным.



Для монтажа: наденьте на трубу гайку и наденьте разрезанное кольцо.



Вставьте в трубу ниппель до упора. Не повредите O-уплотнения. Соединитель из латуни должен иметь Тефлоновое кольцо, либо дополнительное O-кольцо для предотвращения электролиза. Для улучшения скольжения смажьте гайку силиконовой смазкой. Не используйте минерального масла.



Накрутите гайку на ниппель, клапан или коллектор до рекомендованного производителем усилия. Используйте только открытые ключи.

Сертификаты по всему миру подтверждают качество HENCO



Your Connection to Perfection

