

ТАБЛИЦА

Подбора электроприводов для запорно-регулирующих заслонок Герц

DN	NPS	Необходимое усилие привода, Нм			Привод медленный (150 с)			Привод быстрый (15...25 с)		
		6 бар	10 бар	16 бар	6 бар	10 бар	16 бар	6 бар	10 бар	16 бар
50	2"	12	13	13	SM230A			SY1-230-3-T		
65	2,5"	18	18	20						
80	3"	25	26	28	GM230A					
100	4"	39	41	44	GM230A		-	SY2-230-3-T		
125	5"	65	69	76	-	-	-			
150	6"	91	97	110	-	-	-	SY3-230-3-T		
200	8"	180	190	210	-	-	-	SY4-230-3-T		
250	10"	275	315	-	-	-	-	SY4-230-3-T		-
300	12"	390	440	-	-	-	-	SY4-230-3-T	SY5-230-3-T	-

Характеристики приводов:

SM230A: усилие 20 Нм, питание 220 В AC, время хода 150 с

GM230A: усилие 40 Нм, питание 220 В AC, время хода 150 с

SY1-230-3-T: усилие 35 Нм, питание 220 В AC, время хода 13 с

SY2-230-3-T: усилие 90 Нм, питание 220 В AC, время хода 17 с

SY3-230-3-T: усилие 150 Нм, питание 220 В AC, время хода 26 с

SY4-230-3-T: усилие 400 Нм, питание 220 В AC, время хода 18 с

SY5-230-3-T: усилие 500 Нм, питание 220 В AC, время хода 25 с