

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА



Арт. 97
Уплотнительная вставка 1 мм,
для медной трубы.

МЕДЬ

Размер	Код	Упаковка
Ø 10x1	81.097.BC.05	100
Ø 12x1	81.097.BD.05	100
Ø 14x1	81.097.BE.05	100
Ø 15x1	81.097.BF.05	100
Ø 16x1	81.097.BG.05	100
Ø 18x1	81.097.BH.05	100

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Арт. 147

Регулятор тяги котлов или печей работающих на: дровах, угле.
Регулятор горения, автоматически регулируя тягу горения, модулирует интенсивность огня в котле. Таким образом, создаётся наиболее комфортная температура помещения и значительная экономия тепла.



Размер	Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка
3/4	3/4	90.147.AE.06	1

Технические характеристики:

- высокоточный восковой теплочувствительный элемент обеспечивает безопасность и быстроту срабатывания;
- регулятор цельнометаллический;
- ручка управления из термостойкого материала большой сопротивляемости высоким температурам;
- температурный диапазон: 30° С - 100° С;
- длина цепочки: 1.200 мм;
- сгибаемый при 120° С рычажок от 120 мм до 145 мм;
- выбег цепочки: 10 мм=10° С; полезная сила 1,2 кг;
- коническое подключение к трубе 3/4;
- вертикальная и горизонтальная установка.

Арт. 148

Термостатический смеситель для систем водоснабжения.
Температурный диапазон: 20° С - 65° С.
Максимальная температура воды 85° С



Размер	Резьба для присоединения к трубе	Код	Упаковка
3/4	3/4	90.148.AE.06	1
1"	1"	90.148.AF.06	1