



BP 7 Home & Garden

Долговечный насос премиум класса от Керхер - BP 7 Home & Garden с эффективным 5-ступенчатым механизмом для полива и бытового водоснабжения. Удобный, прочный, безопасный!















- 1 Простой в использовании дома и в саду.
- Надежное водоснабжение с постоянным давлении для полива сада.
- 3 Многоступенчатый насос
- Чрезвычайно низкое энергопотребление и малошумный

2 Безопасный и прочный

 С фильтром предварительной очистки, обратным клапаном и защитой сухого хода в стандартной комплектации.

Технические характеристики и комплекта- ция





BP 7 Home & Garden

- Отлично подходит для дома и сада
- Невероятно долгий срок службы
- Multistage система для повышения эффективности: низкое энерпотребление при больших обемах перекачивания воды

Технические характеристи	ки	
№ для заказа		1.645-373.0
Штрих-код (EAN)		4054278315904
Макс. мощность двигателя	Вт	1200
Макс. производительность	л/ч	6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	60 / 6
Высота всасывания	М	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Масса (без принадлежностей)	КГ	13,42
Размеры (Д × Ш × В)	ММ	230 × 540 × 373
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H07RN-F	M	1,85
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50

Комплектация			
Оптимизир. соединительный патрубок	•	Поворотные резиновые "ножки" ■	
Система защиты от недостатка воды	•		
Большая заливная горловина			
Адаптер PerfectConnect для насо- сов с резьбой G1	•		
Удобный ножной выключатель			
Функция старт/стоп			
Входной фильтр и обратный кла- пан	•		
Эргономичная ручка для переноски			
Легко хранить кабель			
Индикатор неисправностей			
2-канальный адаптер для опти- мальной прокладки шлангов	•		

BP 7 Home & Garden 1.645-373.0



























		№ для заказа		Цена	Описание	
Соединители						
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0			Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	
2-канальный адаптер для насо- сов с резьбой G1	2	6.997-474.0			2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.	•
Соединительный комплект	3	6.997-358.0			Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0			Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	
Соединительный элемент для всасывающих и садовых шлан- гов, 1" + 3/4"	5	2.997-113.0			Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий ВР Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4» и 1»	
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	6	2.997-115.0			Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резь бой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	- _
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	7	2.997-116.0			Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резь бой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1 1/4".	- _
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	8	2.997-120.0			Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбо к водопроводным линиям и специально для присоедине- ния принадлежностей других производителей и принад- лежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	й
Всасывающий шланг						
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	2.997-110.0			Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	
Всасывающая гарнитура, 7 м	10	2.997-111.0			Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратны клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	и
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	11	2.997-112.0			Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	
Другое						
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	12	2.997-125.0			Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	

[■] Входит в комплект поставки

Доступные аксессуары.

BP 7 Home & Garden 1.645-373.0











		№ для заказа			Цена	Описание	
Фильтр							
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	13	6.997-345.0				Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляе- мым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет	
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	14	6.997-342.0				повторный пуск насоса.	
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	15	6.997-341.0				В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	
Входной фильтр для насосов, большой	16	2.997-210.0				Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	
Входной фильтр для насосов, малый	17	2.997-211.0				Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	

[■] Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.