

НОВИНКА

ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL

Аккумуляторный двухступенчатый вакуумный насос

АККУМУ- ЛЯТОРНЫЙ

Работает от аккумуляторов CAS, время работы — до 90 мин. Без подзарядки.



С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА

Встроенный магнитный клапан!
Магнитный обратный клапан удерживает вакуум даже при разряженном аккумуляторе.

КОМПАКТНЫЙ

Легче и мощнее по сравнению с аналогичными большими кабельными вакуумными насосами.

ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL



Газобалластный вентиль

сокращение водяных паров в масляном бачке гарантирует более высокую производительность откачки и более длительный срок службы²⁾

Специальный фильтр

сокращение масляного тумана на вентиляционном щупцере



Эргономичная рукоятка

лёгкий и компактный насос удобно переносить

Аккумулятор CAS


совместим с более чем 160 электроинструментами 17 производителей

Лёгкий высококачественный корпус

защищает внутренние части насоса

Один аккумулятор для всего!

Cordless Alliance System (сокращённо – CAS) основана в 2018 году, по состоянию на сентябрь 2020 года уже 17 производителей используют эту систему. CAS – это первая аккумуляторная система, охватывающая целый ряд производителей.

| Модель |  | № |
|---------------------|---|-------------------|
| ROAIRVAC R32 2.0 CL | 3,7 | 1000003230 |
| ROAIRVAC R32 5.0 CL | 7,5 | 1000003233 |

ROAIRVAC R32 2.0 CL

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Производительность насоса | 57 л/мин. |
| Ступени вакуумирования | 2 |
| Вакуум | 23 микрона |
| Мощность двигателя | 185 В / 3.600 об./мин. |
| Напряжение | 18 В |
| Соединение | 1/4" |
| с адаптером | 5/16" SAE M / 3/8" SAE M |
| Кол-во заливаемого масла | 180 мл |

ROAIRVAC R32 5.0 CL

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Производительность насоса | 142 л/мин. |
| Ступени вакуумирования | 2 |
| Вакуум | 15 микрон |
| Мощность двигателя | 550 Вт / 1.800 об./мин. |
| Напряжение | 18 В |
| Соединение | 1/4" |
| с адаптером | 5/16" SAE M / 3/8" SAE M |
| Кол-во заливаемого масла | 350 мл |

1) Complete terms and conditions at rothenberger.com/service. RO SERVICE+ only valid in participating countries.

2) Only applies to ROAIRVAC R32 5.0 CL