

КЛИМАТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представительство в России: +7 (499) 753-03-07, +7 (499) 753-03-02 Представительство в Беларуси: +375 (17) 392-76-20, +375 (17) 395-94-67

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ GENIUS

Модель	в сборе		RSSDG12BE	RSSDG18BE
Производительность	охлаждение	- кВт	3,52	5,13
	обогрев	KDI	3,58	5,33
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50 Гц	
Номинальная потребляемая мощность		кВт	0,60	1,32
SEER/SCOP			5,11/5,28	4,91/5,06
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	420	600
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	26	28
	наружный блок	дБ(А)	45	48
Тип хладагента			R410A	R410A
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	1/4"
		газ	1/2"	1/2"
	макс. длина	М	25	25
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	ММ	918×288×215	1 188×328×235
	наружный блок	ММ	860×540×334	997×643×345
Macca	внутренний блок	· KГ	13	13
	наружный блок		35	40