

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представительство в России:  
+7 (499) 753-03-07, +7 (499) 753-03-02  
Представительство в Беларуси:  
+375 (17) 392-76-20, +375 (17) 395-94-67

### СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ FRESH II

Модель	в сборе		RS0NF07BE	RS0NF09BE	RS0NF12BE	RS0NF18BE	RS0NF24BE
Производительность	охлаждение	кВт	2,20	2,64	3,52	5,28	7,04
	обогрев		2,35	2,64	3,81	5,42	7,62
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50 Гц				
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,69	0,82	1,10	1,64	2,50
	обогрев		0,65	0,73	1,06	1,50	2,37
Номинальный ток	охлаждение	А	3,0	3,6	4,8	7,1	10,9
	обогрев		2,8	3,5	4,6	6,5	10,3
EER/COP			3,21/3,62	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	2,81/3,21
Класс энергопотребления			A/A	A/A	A/A	A/A	C/C
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	401	453	523	787	1060
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	23/29/35	26/36/40	26/31/35	30/36/42	39/42/46
	наружный блок		54	56	54	59	59
Тип хладагента			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
		газ	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
	длина (max)	м	20	20	20	25	25
	перепад (max)		8	8	8	10	10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	722×290×187	722×290×187	802×297×189	965×319×215	1080×335×226
	наружный блок		700×550×270	720×495×270	770×555×300	770×555×300	845×702×363
Масса	внутренний блок	кг	7,5/10	8,3/10,6	8,8/11	11,6/14,8	14/17,5
	наружный блок		25,4/27,5	26,2/28,3	31,2/33,5	37,7/40	50,6/53,8