



testo

Посвящая себя будущему

testo 922 / testo 925

Быстрое измерение температуры в широком диапазоне

Гибкое применение: зонды температуры, с кабелем или беспроводные

Новинка.

°C



testo 922

Дифференциальный термометр фиксирует температурные значения двух подсоединенных зондов термопар и отображает их одновременно. Данные с дополнительного температурного зонда могут также передаваться беспроводным способом на дисплей testo 922; например данные измерений передаются с помощью радио опции*.

Дифференциальная температура может быть вычислена нажатием одной кнопки.

Данные текущих измерений также как и макс/миним значения могут быть распечатаны на месте замера на портативном Testo принтере.

Также с помощью функции циклической печати данные могут распечатываться, например, 1 раз в минуту.

testo 922, 2 х каналный прибор для измерения температуры, термопара Тип К, подсоединение радио зондов (опция)*, с батареей и протоколом калировки

Номер заказа
0560 9221

testo 925

Одноканальный прибор для измерения температуры для подключения к быстродействующим и надежным зондам термопарам. Данные с дополнительного температурного зонда могут отображаться на дисплее testo 925; например при передаче беспроводным способом при использовании радио опции.*

При превышении границ предельных значений раздается аудио сигнал тревоги.

Данные текущих измерений, такие как макс/миним значения могут быть распечатаны на месте замера на портативном Testo принтере.

testo 925, 1 каналный прибор для измерения температуры, термопара Тип К, аудио сигнал тревоги, подсоединение радио зондов (опция)*, с батареей и протоколом калировки

Номер заказа
0560 9250

Быстрое измерение температуры в широком диапазоне



Измерение температуры в полутвердых материалах с помощью супер быстрого проникающего зонда, идеален для пластика и пищевых продуктов ит.д.



Одновременное измерение с testo 922 перегрева и переохлаждения в холодильных системах

Преимущества testo 922

- 2 х каналный измерительный прибор с радио зондом (опция)*
- Отображает дифференциальную температуру
- Циклическая печать данных, например, раз в минуту

Преимущества testo 925

- 1 каналный измерительный прибор с радио зондом (опция)*
- Аудио сигнал тревоги при превышении границ предельных значений

Общие преимущества testo 922, 925
























- Распечатка данных на месте замера на Testo принтере
- Постоянное отображение макс/мин значений
- Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее
- Прочный защитный чехол TopSafe, предохраняет прибор от грязи и повреждений
- Подсветка дисплея

* Уточните доступна ли радио опция для вашей страны


Технические данные


Тип зонда	Тип К (NiCr Ni)	Тип батареек	Алкалиновые
Изм. диап.	□50 до +1000 °C	Ресурс батареек	200 ч (подключен зонд, отключена подсветка) 45 ч (радио режим, отключена подсветка) 68 ч (подключен зонд, включена подсветка) 33 ч (радио режим, подсветка включена)
Погрешность ±1 цифра	±(0.5 °C +0.3% от изм.зн.) (40 до +900 °C) ±(0.7 °C +0.5% от изм.зн.) (в ост.диап.)	Габариты	182 x 64 x 40 мм
Разрешение	0.1 °C (50 до +199.9 °C) 1 °C (в ост.диап.)	Вес	171 г
Рабочая темп.	□20 до +50 °C	Гарантия	2 года
Темп. хранения	□40 до +70 °C		
Материал/корпус	ABS		


Принадлежности	Номер заказа
Принтер Testo с беспроводным IRDA и инфракрасным портом, 1 рулон термобумаги и 4 круглых батарейки, для распечатки данных на месте	0554 0547
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), документация данных измерений читается отчетливо до 10 лет	0554 0568
Кейс для транспортировки изм. прибора, 3 зондов и принадлежностей	0516 0200
Кейс для транспортировки изм. прибора и зондов	0516 0201
Кейс для изм. прибора и зондов	0516 0210
Зарядное устройство для 9V аккумулятора Для внешней зарядки аккумулятора 0515 0025	0554 0025
9V заряд. аккумулятор для прибора Вместо батарейки	0515 0025
Ручка для присоединения измерительных наконечников (0602 5792/0644/0645/0646)	0409 1092
Удлинительный кабель, 5м, зонда термопары Типа К	0554 0592
Силиконовая нагреваемая паста (14г), Tmax = +260°C улучшает теплопроводность для поверхностных зондов	0554 0004
TopSafe, защищает от ударов и грязи (testo 922)	0516 0222
TopSafe, защищает от ударов и грязи (testo 925)	0516 0221
SO сертификат о калировке/Температура Для зондов воздуха/проник. зондов, точки калировки 18°C; 0°C; +60°C	0520 0001
ISO сертификат о калировке/Температура Изм. приборы с поверхностными зондами; точки калировки +60°C; +120°C; +180°C	0520 0071
ISO сертификат о калировке/Температура Изм. приборы с зондами возд./погруж.зондами; точки калировки 0°C; +300°C; +600°C	0520 0031
DKD сертификат о калировке/Температура Изм. приборы с зондами возд./погруж.зондами; точки калировки 20°C; 0°C; +60°C	0520 0211
DKD сертификат о калировке/Температура Контактные поверхностные зонды температуры; точки калировки +100°C; +200°C; +300°C	0520 0271

Зонды для воздуха	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t ₉₉	Номер заказа
<ul style="list-style-type: none"> ● Прочный зонд для воздуха, термопара Тип К 		60 до +400 °C	Класс 2	25с	0602 1793
Поверхностные зонды	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t₉₉	Номер заказа
<ul style="list-style-type: none"> ● Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой также для неровных поверхностей, диапазон измер. краткосрочн до +500°C, термопара Тип К 		60 до +300 °C	Класс 2	3 с	0602 0393
<ul style="list-style-type: none"> ● Водонепроницаемый поверхностный зонд с расширенным наконечником для измерений на плоских поверхностях, термопара Тип К 		60 до +400 °C	Класс 2	30 с	0602 1993
<ul style="list-style-type: none"> ● Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, с изогнутым наконечником также для неровных поверхностей, диапазон измер. краткосрочн. до +500°C, термопара Тип К 		60 до +300 °C	Класс 2	3 с	0602 0993
<ul style="list-style-type: none"> ● Эффективный водонепроницаемый поверхностный зонд, с небольшим измер. наконечником для плоских поверхностей термопара Тип К 		60 до +1000 °C	Класс 2	20с	0602 0693
Поверхностный зонд с плоским наконечником с телескоп. рукояткой макс. 600 мм для измерений в труднодоступных точках, термопара Тип К		50 до +250 °C	Класс 2	3с	0602 2394
Магнитный зонд, сила сцепления прикл. 20 N, с магнитами, для измерений на металлических поверхностях		50 до +170 °C	Класс 2		0602 4792
Магнитный зонд, сила сцепления прикл. 10 N, с магнитами, для более выс. температур, для измерений на металлических поверхностях		50 до +400 °C	Класс 2		0602 4892
Зонд обкрутка с "липучкой" Velcro для труб диаметром макс. 120 мм, Tmax +120°C		50 до +120 °C	Класс 2	90 с	0628 0020
Обхватывающий трубу зонд для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным измер. наконечником. Краткосрочный диапазон измерения до +280°C, термопара Тип К		60 до +130 °C	Класс 2	5 с	0602 4592
Запасной измерительный наконечник для обхватывающего трубу зонда		60 до +130 °C	Класс 2	5 с	0602 0092
Зонд зажим для измерений на трубах, диаметр труб от 15 до 25 мм (макс. 1"), краткосрочный диапазон измерений до +130°C		50 до +100 °C	Класс 2	5 с	0602 4692
Погружные/проникающие зонды	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t₉₉	Номер заказа
<ul style="list-style-type: none"> ● Эффективный быстродействующий погружной зонд, водонепроницаемый, термопара Тип К 		60 до +1000 °C	Класс 1	2с	0602 0593
<ul style="list-style-type: none"> ● Супербыстрый, водонепроницаемый погруж./проник. зонд, термопара Тип К 		60 до +800 °C	Класс 1	3с	0602 2693
Погружной наконечник, гибкий		200 до +1000 °C	Класс 1	5 с	0602 5792
<ul style="list-style-type: none"> ● Водонепроницаемый погруж./проник. зонд, термопара Тип К 		60 до +400 °C	Класс 2	7 с	0602 1293
Термопары	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t₉₉	Номер заказа
термопара с адаптером т/п, гибкая, длина 800мм, фибро стекло, термопара Тип К		50 до +400 °C	Класс 2	5 с	0602 0644
термопара с адаптером т/п, гибкая, длина 1500мм, фибро стекло, термопара Тип К,		50 до +400 °C	Класс 2	5 с	0602 0645
термопара с адаптером т/п, гибкая, длина 1500мм, тефлон, термопара Тип К,		50 до +250 °C	Класс 2	5 с	0602 0646
Пищевые зонды	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t₉₉	Номер заказа
<ul style="list-style-type: none"> ● Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP65), с тефлоновым кабелем до +250 °C, термопара Тип К 		60 до +400 °C	Класс 2	7 с	0602 2292
Прочный пищевой зонд со специальной рукояткой, IP65, усиленный полиуретановый кабель, термопара Тип К		60 до +400 °C	Класс 1	6 с	0602 2492
Зонд для замороженной продукции, дизайн в виде штопора, термопара Тип К		60 до +400 °C	Класс 1	15 с	0602 3292
Прочный водонепроницаемый погруж./проник. зонд с метал.защитным шлангом, Tmax +230°C, например, для мониторинга темп. гор. лиц. масла, термопара Тип К		50 до +230 °C	Класс 1	15 с	0628 1292
<ul style="list-style-type: none"> ● Измерительный прибор вместе с этим зондом водонепроницаем внутри защитного чехла TopSafe 					

A Радио модуль для дооснащения прибора радио функцией			
Версии для стран	Радио частота	Номер заказа	
Радио модуль для изм. прибора, 869.85 MHz, одобрен для стран: DE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR	869.85 MHz FSK	0554 0188	
Радио модуль для изм. прибора, 869.35 MHz ASK, одобрен для стран: FR, GB, BE	869.35 MHz ASK	0554 0192	
Радио модуль для изм. прибора, 915.00 MHz FSK, одобрен для USA	915.00 MHz FSK	0554 0190	

B Радио зонды для погружных/проникающих измерений				
Радио зонды погружные/проникающие	Изм. диапазон	Погрешность	Разрешение	t ₉₉
Радио погружной/проникающий зонд, NTC 	50 до +275 °C	±0.5 °C (20 до +80 °C) ±0.8 °C (50 до 20.1 °C) ±0.8 °C (+80.1 до +200 °C) ±1.5 °C (в ост.диап.)	0.1 °C	t ₉₉ (в воде) 12 с
Версии для стран	Радио частота	Номер заказа		
Радио погружной/проникающий зонд, NTC, одобрен для стран: DE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR	869.85 MHz FSK	0613 1001		
Радио погружной/проникающий зонд, NTC, одобрен для стран: FR, GB, BE	869.35 MHz ASK	0613 1003		
Радио погружной/проникающий зонд, NTC, одобрен для USA	915.00 MHz FSK	0613 1002		

C Собран для вас: Радио рукоятки с наконечником зонда				
Радио рукоятки с наконечником зонда для воздуха и проник./погружн.измер.	Изм. диапазон	Погрешность	Разрешение	t ₉₉
Радио рукоятка для присоединяемых наконечников зондов с наконечником т/п для воздуха и погруж./проник.измерений 	50 до +350 °C Краткосрочн. до +500 °C	Радио рукоятка: ±(0.5 °C +0.3% от изм. зн.) (40 до +500 °C) ±(0.7 °C +0.5% от изм. зн.) (в ост.диап.) Т/п наконечник зонда:Класс 2	0.1 °C (50 до +199.9 °C) 1.0 °C (в ост.диап.)	t ₉₉ (в воде) 10 с
Версии для стран	Радио частота	Номер заказа		
Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптер т/п, одобрена для стран: DE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR	869.85 MHz FSK	0554 0189		
термопара - наконечник зонда для погружн./проник. измерения, присоедин. к радио рукоятке, термопара Тип K		0602 0293		
Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптер т/п, одобрена для USA	869.35 MHz ASK	0554 0193		
термопара - наконечник зонда для погружн./проник. измерения, присоедин. к радио рукоятке, термопара Тип K		0602 0293		
Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптер т/п, одобрена для USA	915.00 MHz FSK	0554 0191		
термопара - наконечник зонда для погружн./проник. измерения, присоедин. к радио рукоятке, термопара Тип K		0602 0293		


Радио рукоятки с наконечниками зонда для измерения на поверхности				
Радио рукоятки с наконечниками зонда для измерения на поверхности	Изм. диапазон	Погрешность	Разрешение	t ₉₉
Радио рукоятка для присоединяемых наконечников зондов с наконечником т/п для измерения на поверхности 	50 до +350 °C Краткосрочн. +500 °C	Радио рукоятка: ±(0.5 °C +0.3% от изм. зн.) (40 до +500 °C) ±(0.7 °C +0.5% от изм. зн.) (в ост.диап.) Т/п наконечник зонда:Класс 2	0.1 °C (50 до +199.9 °C) 1.0 °C (в ост.диап.)	5 с
Версии для стран	Радио частота	Номер заказа		
Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптер т/п, одобрена для стран: DE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR	869.85 MHz FSK	0554 0189		
термопара - наконечник зонда для измерений на поверхности, подсоединяемый к радио рукоятке, термопара Тип K		0602 0394		
Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптер т/п, одобрена для стран: FR, GB, BE	869.35 MHz ASK	0554 0193		
термопара - наконечник зонда для измерений на поверхности, подсоединяемый к радио рукоятке, термопара Тип K		0602 0394		
термопара - наконечник зонда для измерений на поверхности, подсоединяемый к радио рукоятке, термопара Тип K	915.00 MHz FSK	0554 0191		
Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптер т/п, одобрена для USA		0602 0394		

D Радио рукоятки отдельные			
Радио рукоятки, для прикрепляемых зондов термопар	Изм. диапазон	Погрешность	Разрешение
Радио рукоятка для присоединяемых наконечников зондов вкл. адаптер для прикрепления зондов термопар (Тип K) 	50 до +1000 °C	±(0.7 °C +0.3% от изм. зн.) (40 до +900 °C) ±(0.9 °C +0.5% от изм. зн.) (в ост.диап.)	0.1 °C (50 до +199.9 °C) 1.0 °C (в ост.диап.)
Версии для стран	Радио частота	Номер заказа	
Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптер т/п, одобрена для стран: DE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR	869.85 MHz FSK	0554 0189	
Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптер т/п, одобрена для стран: FR, GB, BE	869.35 MHz ASK	0554 0193	
Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптер т/п, одобрена для USA	915.00 MHz FSK	0554 0191	

Радио зонды: общие технические данные						
Тип батарейки	Радио погружн./проник. зонд, NTC	Радио рукоятка	Изм. диапазон	0.5 с или 10 с, настройка на рукоятке	Радио сигнал	Ненаправленный
Ресурс батарейки	2 x 3V круглые батарейки(CR 2032)	2 AAA микробатарейки				
	150 ч (период. под. сигн. 0.5 с)	215 ч (период. под. сигн. 0.5 с)	Радио покрытие	До 20 м (без помех)	Раб. темп.	20 до +50 °C
	2 мес (период. под. сигн. 10 с)	6 мес (период. под. сигн. 10 с)			Темп. хранения	40 до +70 °C

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG в России
ООО "Тэсто Рус"
 117105, Москва, Варшавское ш., д.17. стр.1
 Тел: +7(495)788-98-11;
 Факс: +7(495)788-98-49
www.testo.ru;
info@testo.ru

ВАШ ПАРТНЕР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ:



Подлежит изменению без уведомления.