



Посвящая себя будущему

testo 174H

Простое измерение влажности и температуры

для надежного мониторинга климата



НОВИНКА! Загрузите бесплатное ПО по адресу: www.testo.ru

Гибкое управление данными без привязки к месту замера:

• Обзор • Анализ • Архивирование



Измерение температуры/влажности с помощью минилоггера данных testo 174H



Реальный размер прибора

- Сенсор влажности с долгосрочной стабильностью
- Сохранность данных даже при полной разрядке батареи
- Большой объем памяти данных
- Отображение текущих показаний температуры и влажности
- Широкий измерительный диапазон
- Компактный и прочный
- Вывод сигнальных оповещений на дисплей логгера
- Возможность передачи данных на ПК через USB-интерфейс

Минилоггер данных testo 174H, 2х-канальный, с настенным кронштейном, батареями (2 x CR 2032 литиевые) и протоколом калибровки

№ заказа 0572 6560

Цена 4900 руб.

Комплект testo 174H

Минилоггер данных testo 174H, 2х-канальный, с USB-интерфейсом для конфигурации логгера и считывания показаний, настенным кронштейном, батареями (2 x CR 2032 литиевые) и протоколом калибровки*

№ заказа 0572 0566

Цена 9500 руб.



*Загрузите бесплатное ПО по адресу: www.testo.ru или закажите CD с ПО отдельно.

Технические данные

Тип зонда	Сенсор температуры NTC и встроенный емкостный сенсор влажности
Диапазон измерения	0 ... 100 %ОВ, -20 ... +70 °С
Погрешность/влажность	±3 %ОВ (2 %ОВ ... 98 %ОВ) ±1 цифра +0.03 %ОВ/К
Погрешность/температура	±0.5 °С (-20 ... +70 °С)
Разрешение	0.1 % ОВ, 0.1 °С
Рабочая температура	-20 ... +70 °С
Температура хранения	-40 ... +70 °С
Тип батареи	2 батарейки х 3 В (2 x CR 2032 литиевые), возможна замена пользователем
Ресурс батареи	1 год (при измерит. цикле 15 мин, +25 °С)
Класс защиты	IP20
Частота измерения	1 мин – 24 ч (выбирается пользователем)
Память	16 000 показаний
Программное обеспечение	совместимо с Windows XP, Vista, Win7

Российское отделение Testo AG - ООО "Тэсто Рус"

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1, оф. Э-4-6

Тел. +7 (495) 788-98-11, Факс +7 (495) 788-98-49 e-mail: info@testo.ru

<http://www.testo.ru>



Минилоггер данных testo 174H осуществляет мониторинг условий климата, например, в складских помещениях, в офисах и в производственном секторе.

Программное обеспечение для логгера данных testo 174



С ПО ComSoft testo 174 Вы можете выполнить конфигурацию логгера данных и считать показания через USB-интерфейс. Быстрый и интуитивный анализ данных измерений.

Принадлежности

	№ заказа	Цена
USB-интерфейс для конфигурации и считывания данных с логгеров testo 174T и testo 174H	0572 0500	4900 руб.
CD с ПО ComSoft testo 174 (если бесплатная загрузка ПО через сайт компании после предварительной регистрации нежелательна)	0572 0580	650 руб.
Услуги по организации поверки по каналу температуры логгеров температуры -40 +70°С (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения 3 недели	0770 017X	1650 руб.
Услуги по организации первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка проверка прибора в КК). Срок исполнения 3 недели	0770 0001	1800 руб.