



Посвящая себя будущему

testo 106

## Компактный пищевой термометр с сигналом тревоги

Гигиеничные измерения температуры продуктов от -50 до + 275 °C

Новинка



°C



## testo 106

Термометр внутренней температуры testo 106 с тонким, прочным измерительным наконечником, превосходно подходит для мониторинга внутренней температуры в гастрономии: в отелях, столовых, кейтеринге и супермаркетах.

## Компактный пищевой термометр с сигналом тревоги

- Акустический и оптический сигнал тревоги (LED мигает)
- Чехол Top Safe, водонепроницаемый, можно мыть в посудомоечной машине (IP 67)
- Быстрые измерения (2 измерения в секунду)
- Практически невидимое проникающее отверстие благодаря специальному пищевому зонду
- Маленький, обращение одной рукой
- Автоматическое распознавание последнего измеренного значения (функция Auto-Hold)



Акустический и оптический сигнал тревоги (LED мигает)



Практически невидимое проникающее отверстие благодаря специальному пищевому зонду



Водонепроницаемый и защищенный от повреждений с защитным чехлом TopSafe



Быстродействующий и прочный измерительный наконечник



### Принадлежности

- 1** TopSafe (неразрушаемый защитный чехол) водонепроницаемый, можно мыть в посудомоечной машине (IP67)
- 2** Защитный колпачок зонда, защищает Вас от повреждений острым зондом
- 3** Практичный чехол для ремня, (дополнение к зажиму для ремня)
- 4** Штопор для замороженных продуктов (дополнение к зажиму для ремня)

### testo 106

testo 106, термометр внутренней температуры, вкл. зонд, защитный колпачок и батарейку

№ заказа 0560 1063

### Комплект testo 106

Комплект testo 106, термометр внутренней температуры, вкл. чехол TopSafe (водонепроницаемый, IP 67), зажим для ремня, защитную крышку зонда и батарейку

№ заказа 0563 1063

Данные для заказа принадлежностей	Номер заказа
Штопор для замороженных продуктов, надежно крепится к зажиму для ремня	0554 0826
TopSafe (прочный защитный чехол), водонепроницаемый, можно мыть в посудомоечной машине (IP67)	0516 8265
Зажим для крепления с защитным колпачком зонда	0554 0825
ISO протокол о калибровке/температура, для зондов воздуха/проникающих, точка калибровки +60°C	0520 0063
ISO протокол о калибровке/температура, для зондов воздуха/проникающих, точка калибровки -18°C	0520 0061
ISO протокол о калибровке/температура, для зондов воздуха/проникающих, точка калибровки 0°C	0520 0062
ISO протокол о калибровке/температура, для зондов воздуха/проникающих, точки калибровки -18°C; 0°C	0520 0041
ISO протокол о калибровке/температура, для зондов воздуха/проникающих, точки калибровки -8°C; 0°C; +40°C	0520 0181

### Технические характеристики

Изм. диапазон	-50 до +275 °C		
Погрешность ±1 цифра	±1 °C (+100 до +275 °C)	±1 °C (-50 до -30.1 °C)	
	±0.5 °C (-30 до +99.9 °C)		
Разрешение	0.1 °C	Ресурс батареи	350 ч
Раб. температура	-20 до +50 °C	Размеры	215 x 34 x 19 мм
Темпер. хранения	-40 до +70 °C	Вес	80 г

Эксклюзивный дистрибьютор  
Testo AG в России  
ООО "Тэсто Рус"  
117105, Москва, Варшавское ш.,  
д. 17, стр. 1  
тел.: (495)788-98-11  
факс: (495)788-98-49  
e-mail: info@testo.ru  
www.testo.ru

Наш партнер на территории России: