

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

Н-Т ALIPAИ коньковый для черепицы



Сертификаты

соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2008

Артикул

Цвет

| | |
|---------------|---|
| 733902 | черный -аналог RR 33 -RAL 9005 |
| 733904 | коричневый -аналог RR 32 |
| 733906 | зеленый -аналог RR 11 |
| 733907 | серый -аналог RR 23 -RAL 7015 |
| 733908 | красный -аналог RR 28/29 -RAL 3009 |
| 733909 | кирпичный -аналог RR 750 -RAL 8004 |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

Н-Т ALIPAИ коньковый для черепицы предназначен для вентиляции черепичной кровли и чердачных помещений. Применяется для большинства кровель из цементно-песчаной черепицы и заменяет одну коньковую черепицу. Количество дефлекторов на кровле определяется особенностями конструкции кровли.

Технические характеристики

- площадь вентиляционного отверстия 95 см²
- высота трубы 150 мм
- общая высота с колпаком 300 мм
- длина основания 420 мм
- вес нетто/брутто 1,48/1,88 кг

Рабочие характеристики

| Воздушный поток м ³ /час | Давление, Па |
|--|--------------|
| 0 | 0 |
| 50 | 0,6 |
| 100 | 3,5 |
| 150 | 5,4 |
| 175 | 7,4 |
| 200 | 12,6 |

Сырье:

полипропилен

Характеристики материала:

- устойчив к воздействию: метеоусловий
ультрафиолета
- температура использования
постоянная: -40°C - +80°C
временная: -55°C - +120°C

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия и фильтра от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие Н-Т ALIPAИ конькового вентиля требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».