

Кран для манометров RM



Кран для манометра RM 15 MZ



Кран для манометра RM 15 MZ

Описание и технические характеристики:

Трехходовой кран из латуни с запорной втулкой для жидкостей и газов.

Макс. рабочее давление: 16 бар

Макс. рабочая температура: 90 °С

Функция:

Положение 1. Рабочее.

Кран открыт, манометр находится под давлением.



Положение 2. Закрытое.

Манометр без нагрузки

Положение 3. Снятие давления.


Кран открыт, манометр без нагрузки. Вещество

в атмосферу




Кран для манометра RM 15 P – MM.

Кран для манометра с поворачиваемым фланцем 60 x 25 мм. PN 25, макс. рабочая температура 90 °С. С обеих сторон внутренняя резьба 1/2", длина 75 мм, масса 450 г.



Положение 4. (для RM 15 P – MM). Проверка.

Рабочий и поворачиваемый манометры под давлением.



Типы и номера артикулов:

| | | |
|--------------|-----------|---|
| RM 8 - MM | 03 35 008 | Кран для манометра 1/4", внутр./внутр. резьба |
| RM 10 - MM | 03 35 010 | Кран для манометра 3/8", внутр./внутр. резьба |
| RM 15 - MM | 03 35 015 | Кран для манометра 1/2", внутр./внутр. резьба |
| RM 8 - MZ | 03 35 108 | Кран для манометра 1/4", внутр./нар. резьба |
| RM 10 - MZ | 03 35 110 | Кран для манометра 3/8", внутр./нар. резьба |
| RM 15 - MZ | 03 35 115 | Кран для манометра 1/2", внутр./нар. резьба |
| RM 15 P – MM | 03 35 016 | Кран для манометра 1/2", внутр./внутр. резьба, с поворачиваемым фланцем |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau
Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560