

Спиртовой термометр T-V с оправой T-OT



Спиртовой термометр T-200V



Латунная оправка T-200OT


Спиртовой термометр T-V: описание

Тип	T – 200 V	T – 250 V
Продукт	Стекланный термометр с картонной шкалой	Стекланный термометр с картонной шкалой
Шкала *	0°C – 120°C *	0°C – 120°C *
Диаметр корпуса	16 mm	17 mm
Диаметр стебля	6,5 mm	7 mm
Длина корпуса	150 mm	190 mm
Длина стебля	38 mm	38 mm
Общая длина	195 mm	230 mm
Измеряющее вещество	Ксилол	Ксилол
Класс точности	2,5	2,5
Точки поверки	+ 30°C, + 70°C	+ 30°C, + 70°C

* Возможна поставка термометров со шкалой 0 – 150 °C

Для монтажа термометров T-V применяются латунные оправы серии T-OT.

Тип	T-200 OT	T- 250 OT
Размеры:		
A, mm	41	41
B, mm	158	193
C, mm	27	27
D, mm	14	14
E, mm	10	10
F, mm	148	183
G, mm	13	13
H, mm	20	22
Шестигранник ES	25	25



Типы и номера артикулов:

T-200 V	03 06 320	Спиртовой термометр 200 мм, 0-120 °C, класс 1,6
T-250 V	02 06 325	Спиртовой термометр 250 мм, 0-120 °C, класс 1,6
T 200 - V 150 Grad	03 06 321	Спиртовой термометр 200 мм, 0-150 °C, класс 1,6
T-200 OT	03 06 420	Латунная оправка 200 мм, наружная резьба 1/2"
T-250 OT	03 06 425	Латунная оправка 250 мм, наружная резьба 1/2"