

ELTEK-2 L



Электрический котел нового поколения, без насоса и без расширительного бака. Котел отличается продуманной конструкцией, высокой надежностью и богатым функционалом.

от 3 кВт до 54 кВт

Ультракомпактность
и лёгкость

Ограничение мощности
пользователем

Широкий модельный ряд,
15 видов мощности

Плавный набор мощности
(ротация ТЭНов)

Работа в режиме каскада
(до 6 котлов)

Самоадаптация котла под
нужды потребителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название характеристик	Единица измерения	ELTEK-2 L.3	ELTEK-2 L.6	ELTEK-2 L.9	ELTEK-2 L.12	ELTEK-2 L.15	ELTEK-2 L.18
Номинальная тепловая мощность	кВт	3	6	9	12	15	18
Количество нагревательных элементов	шт	2	2	3	3	3	3
Мощность по ступеням включения	кВт	1,5+1,5	3+3	3+3+3	4+4+4	5+5+5	6+6+6
Номинальное напряжение	V	1x220	1x220	3x380	3x380	3x380	3x380
Ток потребления (на фазу)	A	1x14	1x28	3x14	3x18	3x23	3x28
Сечение силового кабеля (медь)	мм ²	4	6	4	4	4	6
Автомат защиты	A	25	40	3x25	3x32	3x32	3x40
Сечение нулевого кабеля (медь)	мм ²	4	4	4	4	4	4
Минимальная температуры воды	°C	10	10	10	10	10	10
Максимальная температура воды	°C	80	80	80	80	80	80
Диапазон установки температуры помещения	°C	от 5 до 35	от 5 до 35	от 5 до 35	от 5 до 35	от 5 до 35	от 5 до 35
Аварийная температура	°C	85	85	85	85	85	85
Темп. хранения и транспортировки	°C	от -10 до +45	от -10 до +45	от -10 до +45	от -10 до +45	от -10 до +45	от -10 до +45
Влажность	%	75	75	75	75	75	75
Объем воды в котле	л	6	6	6	6	6	6
Габаритные размеры котла	ВхШхГ	510x316x195	510x316x195	510x316x195	510x316x195	510x316x195	510x316x195
Масса котла	кг	13/23	13/23	13/23	13/23	13/23	13/23

Название характеристик	Единица измерения	ELTEK-2 L.21	ELTEK-2 L.24	ELTEK-2 L.27	ELTEK-2 L.36	ELTEK-2 L.45	ELTEK-2 L.54
Номинальная тепловая мощность	кВт	21	24	27	36	45	54
Количество нагревательных элементов	шт	6	6	6	6	9	9
Мощность по ступеням включения	кВт	3,5x6	4x6	4,5x6	6x6	5x9	6x9
Номинальное напряжение	V	3x380	3x380	3x380	3x380	3x380	3x380
Ток потребления (на фазу)	A	3x32	3x36	3x41	3x56	3x69	3x83
Сечение силового кабеля (медь)	мм ²	6	6	6	10	10	10
Автомат защиты	A	40	63	63	80	100	100
Сечение нулевого кабеля (медь)	мм ²	4	4	4	4	4	4
Минимальная температуры воды	°C	10	10	10	10	10	10
Максимальная температура воды	°C	80	80	80	80	80	80
Диапазон установки температуры помещения	°C	от 5 до 35	от 5 до 35	от 5 до 35	от 5 до 35	от 5 до 35	от 5 до 35
Аварийная температура	°C	85	85	85	85	85	85
Темп. хранения и транспортировки	°C	от -10 до +45	от -10 до +45	от -10 до +45	от -10 до +45	от -10 до +45	от -10 до +45
Влажность	%	75	75	75	75	75	75
Объем воды в котле	л	16	16	16	16	16	16
Габаритные размеры котла	ВхШхГ	600x430x290	600x430x290	600x430x290	600x430x290	600x430x290	600x430x290
Масса котла	кг	23	23	23	23	23	23