

Изменения к прибору SK-712/х -п-р /Т1 (с вентилятором)

В Вашем приборе SK-712/х-п-р/Т1 введены следующие изменения:

Расширен рабочий диапазон температуры эксплуатации прибора: -25°C - $+40^{\circ}\text{C}$, с учетом его установки в капитальных неотапливаемых помещениях. Помещение должно быть закрытым от ветра и осадков (стены, крыша, закрытые окна, двери).

В приборе установлен нагревательный элемент и термостатом, который автоматически поддерживает температуру не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ внутри прибора. Мощность нагревательного элемента от 55 Вт до 350 Вт в зависимости от типа прибора.

Внимание! При монтаже прибора установить регулировку включения термостата на температуру 10°C !

В приборе дополнительно установлен вентилятор для равномерного распределения теплого воздуха. Питание вентилятора и нагревательного элемента осуществляется через однофазный автоматический выключатель, установленный на монтажной панели.

Изменения к прибору SK-712/х -п-р /Т1 (с вентилятором)

В Вашем приборе SK-712/х-п-р/Т1 введены следующие изменения:

Расширен рабочий диапазон температуры эксплуатации прибора: -25°C - $+40^{\circ}\text{C}$, с учетом его установки в капитальных неотапливаемых помещениях. Помещение должно быть закрытым от ветра и осадков (стены, крыша, закрытые окна, двери).

В приборе установлен нагревательный элемент и термостатом, который автоматически поддерживает температуру не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ внутри прибора. Мощность нагревательного элемента от 55 Вт до 350 Вт в зависимости от типа прибора.

Внимание! При монтаже прибора установить регулировку включения термостата на температуру 10°C !

В приборе дополнительно установлен вентилятор для равномерного распределения теплого воздуха. Питание вентилятора и нагревательного элемента осуществляется через однофазный автоматический выключатель, установленный на монтажной панели.