Каждое второе здание
в Европе оборудовано
насосами WILO.

Дом на одну или две семьи.

Имя WILO во всем мире ассоциируется с первоклассными немецкими традициями в области инженерной техники. Наше насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, пожаротушения, водоотведения, кондиционирования и охлаждения широко применяется в зданиях и сооружениях любого назначения, в коммунальном хозяйстве, промышленности и, конечно же, в частных домах. Достигнув совершенства в технологиях производства насосов, мы сосредоточились на разработке решений, максимально учитывающих особенности инженерных систем. Нашим приоритетом стало удовлетворение всех требований Заказчика. Огромный производственный опыт, знание и учет потребностей пользователей техники, постоянное новаторство в своей отрасли — это мы называем Pumpen Intelligenz.

www.wilo.ru

WILO
Pumpen Intelligenz.

WILO
Pumpen Intelligenz.

ВИЛО РУС
Россия 123592 Москва
ул. Кулакова 20
T +7 495 781 06 90
Ф +7 495 781 06 91
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru

Филиалы ВИЛО РУС

Владивосток/склад
4232 26 92 23
vladivostok@wilo.ru

Волгоград
8442 26 25 88
volgograd@wilo.ru

Екатеринбург/склад
343 246 65 50
wilo-ural@wilo.ru

Иркутск/склад
3952 24 88 55
irkutsk@wilo.ru

Казань/склад
843 200 04 61
kazan@wilo.ru

Калининград/склад
406 230 28 36
kaliningrad@wilo.ru

Краснодар
861 225 26 23
krasnodar@wilo.ru

Красноярск
391 216 59 54
krasnoyarsk@wilo.ru

Москва/склад
495 781 06 90
wilo@wilo.ru

Нижний Новгород
831 277 76 06
nnovgorod@wilo.ru

Новокузнецк
3843 74 29 95
novokuznetsk@wilo.ru

Новосибирск/склад
383 363 23 78
novosib@wilo.ru

Омск
3812 56 07 55
omsk@wilo.ru

Пермь
342 291 06 50
perm@wilo.ru

Петропавловск-Камчатский/склад
4152 49 85 88
kamchatka@mail.kamchatka.ru

Пятигорск/склад
8793 36 36 76
pyatigorsk@wilo.ru

Ростов-на-Дону/склад
863 244 15 48
rostov@wilo.ru

Самара/склад
846 277 84 19
samara@wilo.ru

Санкт-Петербург
812 679 05 00
st-petersburg@wilo.ru

Саратов
8452 34 11 10
saratov@wilo.ru

Сочи
8622 62 50 79
sochi@wilo.ru

Тула
4872 31 54 51
tula@wilo.ru

Тюмень
3452 27 27 04
tumen@wilo.ru

Уфа
347 237 00 59
ufa@wilo.ru

Хабаровск/склад
4212 46 18 60
khabarovsk@wilo.ru

Челябинск
351 264 30 16
chelyabinsk@wilo.ru

Якутск/склад
4112 35 53 67
yakutsk@wilo.ru

Ярославль
4852 58 03 89
yaroslavl@wilo.ru

Возможны технические изменения

Ноябрь 2012

Решения для систем водоснабжения
в частных домах.

Насосы и установки водоснабжения и повышения давления.

Wilo-PB...EA — Нормальновсасывающие насосы и установки

Применение

Повышение давления в системах холодного и горячего водоснабжения (до 80 °C), в том числе в централизованных системах.

Особенности

- Автоматическое ВКЛ/ВЫКЛ в зависимости от потребления воды
- Встроенная защита от сухого хода
- Встроенная тепловая защита
- Низкий уровень шума
- Насосы PB-H(B), PB-201 и PB-400 могут применяться для повышения давления горячей воды с температурой до 80 °C
- Насосы PB-250 SEA, PB-401 SEA имеют реле давления и литровый бак
- Простое подсоединение к трубопроводу накидными гайками

Технические данные

Производительность	макс	4,5 м³/ч
Напор	макс	20 м
Напряжение		230 В
Номинальная мощность	макс	0,6 кВт
Рабочее давление	макс	3 бар
Температура перекачиваемой жидкости	от 0 °C до 80 °C	
Температура окружающей среды	макс	40 °C
Материалы насоса	Чугун Никел	

Wilo-Sub TWU 3/TWU 4/TWI 4 — Погружные скважинные и колодезные насосы

Применение

Водоснабжение частных домов, полив садов и теннисных кортов, хранение прудов, перекачка воды, наполнение емкостей.

Особенности TWU 3/TWU 4

- Простота установки
- Возможна горизонтальная или вертикальная установка
- Встроенный обратный клапан

Особенности TWI 4

- Подача воды с большой глубины
- Высокий пусковой момент для надежного пуска

Технические данные TWU 3/TWU 4

Производительность	макс	6/22 м³/ч
Напор	макс	130/322 м
Напряжение		230/400 В
Глубина погружения	макс	200 м
Температура перекачиваемой жидкости	макс	40 °C
Содержание песка	макс	50 г/м³
Материалы насоса	Нерж. сталь Норил	

Технические данные TWI 4

Производительность	макс	15 м³/ч
Напор	макс	420 м
Напряжение		230/400 В
Глубина погружения	макс	350 м
Температура перекачиваемой жидкости	макс	30 °C
Содержание песка	макс	50 г/м³
Материалы насоса	Нерж. сталь	

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE — Погружные скважинные и колодезные насосы

Применение

Подача воды из колодцев, цистерн и резервуаров для орошения, полива и водоотведения.

Особенности TWI 5/TWI 5-SE

- Корпус насоса, рабочие колеса и диффузоры изготовлены из нержавеющей стали
- Однофазные насосы комплектуются пусковой коробкой с выключателем (1 ~ 230 В) и готовы к подключению
- Прочный, надежный трос и кабель
- Тепловая защита для однофазных моторов
- Частота пусков до 45 в час
- Самоохлаждение, забор воды через плавающий шланг (серия TWI 5-SE)

Технические данные TWI 5-SE

Производительность	макс	16 м³/ч
Напор	макс	88 м
Напряжение		230 В
Глубина погружения	макс	20 м
Температура перекачиваемой жидкости	макс	40 °C
Содержание песка	макс	50 г/м³

Wilo-MultiPress MP — Нормальновсасывающие насосы и установки

Применение

Водоснабжение, полив, орошение, повышение давления при индивидуальном водоснабжении.

Особенности

- Низкий уровень шума
- Не требует технического обслуживания
- Корпус из нержавеющей стали
- Тепловая защита для однофазных моторов

Технические данные

• Производительность	макс	8 м³/ч
• Напор	макс	56 м
• Напряжение		230/400 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление		до 10 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил

Wilo-MultiPress FMP — Нормальновсасывающие насосы и установки

Применение

Водоснабжение, повышение давления, подача воды из накопительных баков.

Особенности

- Автоматическая работа с помощью устройства Fluidcontrol
- Встроенная защита от сухого хода и обратный клапан
- Не требует технического обслуживания
- Установки готовы к подключению
- Компактное исполнение

Технические данные

• Производительность	макс	7 м³/ч
• Напор	макс	57 м
• Напряжение		230 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление	макс	10 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил

Wilo-MultiPress HMP — Нормальновсасывающие насосы и установки

Применение

Водоснабжение, орошение, автомобильные мойки, также подходит для повышения давления при подаче воды из накопительных баков.

Особенности

- Малая частота включений насоса за счет применения накопительного бака (20 или 50 л)
- Отсутствие колебаний давления
- Автоматическая работа
- Однофазные установки готовы к подключению (1 ~ 230 В)
- Возможность задания давления Вкл/Выключения насоса

Технические данные

• Производительность	макс	8 м³/ч
• Напор	макс	57 м
• Напряжение		230/400 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление	макс	10 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил

Wilo-MultiCargo MC — Самовсасывающие насосы и установки

Применение

Водоснабжение, орошение, повышение давления и подача воды из водоемов.
Подача воды с глубины до 7 м.

Особенности

- Низкий уровень шума
- Корпус из нержавеющей стали
- Компактное исполнение
- Тепловая защита для однофазных моторов

Технические данные

• Производительность	макс	8 м³/ч
• Напор	макс	57 м
• Напряжение		230/400 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление	макс	8 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил

Wilo-MultiCargo FMC — Самовсасывающие насосы и установки

Применение

Водоснабжение в частных домах, полив теннисных кортов.
Подача воды с глубины до 7 м.

Особенности

- Автоматическая работа с помощью устройства Fluidcontrol
- Встроенная защита от сухого хода и обратный клапан
- Установки готовы к подключению
- Компактное исполнение

Технические данные

• Производительность	макс	7 м³/ч
• Напор	макс	57 м
• Напряжение		230 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление	макс	8 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил

Wilo-MultiCargo HMC — Самовсасывающие насосы и установки

Применение

Водоснабжение в частных домах, полив теннисных кортов, орошение, автомобильные мойки.
Подача воды с глубины до 7 м.

Особенности

- Малая частота включений насоса за счет применения накопительного бака
- Отсутствие колебаний давления
- Автоматическая работа
- Однофазные установки готовы к подключению (1 ~ 230 В)
- Возможность задания давления Вкл/Выкл насоса

Технические данные

• Производительность	макс	8 м³/ч
• Напор	макс	57 м
• Напряжение		230/400 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление	макс	8 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил

Wilo-Jet WJ — Самовсасывающие насосы и установки

Применение

Подача чистой воды из колодцев и резервуаров с глубины до 8 м для наполнения емкостей, откачивания и орошения, а также в качестве аварийного насоса.
Имеет раму для переноски.
Идеален для применения в садах.

Особенности

- Корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали
- Переносной
- Однофазные насосы готовы к подключению (1 ~ 230 В)
- Встроенный выключатель
- Тепловая защита для однофазных моторов

Технические данные

• Производительность	макс	5 м³/ч
• Напор	макс	50 м
• Напряжение		230/400 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление	макс	6 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил

Wilo-Jet FWJ — Самовсасывающие насосы и установки

Применение

Подача чистой воды из колодцев и резервуаров с глубины до 8 м для полива и орошения.
Имеет раму для переноски.
Идеален для применения в садах.

Особенности

- Автоматическая работа с помощью устройства Fluidcontrol
- Не требует технического обслуживания
- Переносной
- Встроенная защита от сухого хода и обратный клапан
- Установки готовы к подключению

Технические данные

• Производительность	макс	5 м³/ч
• Напор	макс	50 м
• Напряжение		230 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление	макс	6 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил

Wilo-Jet HWJ — Самовсасывающие насосы и установки

Применение

Стационарная подача воды в режиме всасывания (из колодцев) или повышения давления (из резервуаров) для полива и орошения.
Идеален для применения в приусадебном хозяйстве.

Особенности

- Малая частота включений насоса за счет применения накопительного бака
- Установки готовы к подключению
- Идеален для стационарного применения
- Надежная автоматическая работа
- Возможность задания давления Вкл/Выкл насоса

Технические данные

• Производительность	макс	5 м³/ч
• Напор	макс	50 м
• Напряжение		230 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление	макс	6 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил

Wilo-PW EA — Самовсасывающие насосы и установки

Применение

Водоснабжение, полив, орошение, а также для использования дождевой воды.

Особенности

- Высоконапорная самовсасывающая установка (высота всасывания до 8 м)
- Реле давления и напорный бак обеспечивают автоматическое Вкл/Выкл насоса в зависимости от потребления воды
- Встроенная тепловая защита мотора

Технические данные

• Производительность	макс	2,4 м³/ч
• Напор	макс	40 м
• Напряжение		230 В
• Номинальная мощность	макс	1,5 кВт
• Рабочее давление	макс	4 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	40 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C

Wilo-PC — Самовсасывающие насосы и установки

Применение

Подача чистой воды из колодцев и резервуаров с глубины до 24 м для полива и орошения.

Особенности

- Высоконапорная установка для забора воды из скважин (глубина забора воды до 24 м)
- Самовсасывающий насос с выносным эжектором
- Реле давления и напорный бак (без мембраны) обеспечивают автоматическое Вкл/Выкл насоса в зависимости от потребления воды
- Встроенная тепловая защита мотора

Технические данные

• Производительность	макс	1,7 м³/ч
• Напор	макс	45 м
• Напряжение		230 В
• Номинальная мощность	макс	1,5 кВт
• Рабочее давление	макс	10 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	40 °C

Wilo-Regen-Collector-II — Установки для использования дождевой воды

Применение

Компактная установка для использования дождевой воды с накопительным резервуаром 1500 л.

Особенности

- Резервуар с запатентованной многоканальной накопительной системой (MKS-система)
- Объем резервуара может быть увеличен
- Электронное устройство контроля давления и протока (серийное исполнение)
- Регулирование в зависимости от потребления и защита от недостатка воды

Технические данные

• Производительность	макс	5 м³/ч
• Напор	макс	52 м
• Напряжение		230/400 В
• Номинальная мощность	макс	1,1 кВт
• Рабочее давление	макс	6 бар
• Температура перекачиваемой жидкости	макс	35 °C
• Температура окружающей среды	макс	40 °C
• Материалы насоса		Нерж. сталь Норил